Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-806dap-p-29421.html



Wzmacniacz miksujący PA-806DAP

Cena brutto	**2 573,68 zł**
Cena netto	**2 092,42 zł**
Numer katalogowy	**32646**
Kod producenta	**PA-806DAP**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Cyfrowy wzmacniacz miksujący PA, mono, 60WRMS,

z wbudowanym odtwarzaczem MP3, tunerem FM/DAB+ oraz interfejsem Bluetooth.

- Klasa D o wysokiej efektywności (redukcja kosztów zasilania)
- Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD oraz tuner FM/DAB+, pilot sterujący
- Bluetooth wersja 4.2
- Odbiór radia cyfrowego DAB+
- 1 symetryczne wejście mikrofonowe (XLR) z zasilaniem phantom 48V
- 2 niesymetryczne wejścia, przełączane mikr./linia
- 2 niesymetryczne wejścia liniowe
- 1 wejście TEL
- 1 wyjście music-on-hold (MOH)

- 2 wyjścia liniowe
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- Możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika wyciszającego
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- Diodowe wskaźniki zasilania, szczytu, włączenia zabezp. oraz poziomu sygnału

Moc szczytowa (peak)	60 W
Moc znamionowa RMS	60 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	60 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	60 W
Moc znamionowa RMS przy 16Ω	60 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	60 W
Kanały wejściowe	1
Strefy	1
Wejścia	4.5 mV/600 Ω (kanał 1), 4.5 mV/120 mV (kanały 2-3), 60 mV (kanały 4-5) 90 mV (tel.)

Pasmo przenoszenia	60-15 000 Hz
Korektor niskie	tak
Korektor wysokie	tak
Stosunek S/N	72 dB (mic, kanały 1-3) 85 dB (line, kanały 2-5)
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	48 V
Zasilanie	230 V˜/50 Hz/160 VA 24 V DC/4.2 A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	160 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	4.2 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	320 mm
Wysokość	95 mm
Głębokość	245 mm
Waga	4.1 kg
Złącza	1 x XLR (kanał 1), 2 x 6.3 mm (kanały 2-3), 2 x RCA L/R (kanały 4-5), 2 x RCA (rec out), 1 x gniazdo F (FM/DAB+),

	terminale śrubowe (tel. input, MOH, 24 V DC, głośniki, mute)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.39 x 0.16 x 0.31 m
Waga brutto	4.86 kg
Waga netto	4.09 kg