Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-900dt-dante-p-29586.html



Wzmacniacz miksujący PA-900DT Dante

Cena brutto	**5 562,58 zł**
Cena netto	**4 522,42 zł**
Numer katalogowy	**32817**
Kod producenta	**PA-900DT**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Wzmacniacze z modułem Dante®

Znane i popularne wzmacniacze PA-900 oraz AKB-160 wyposażone zostały dodatkowo w 2-kanałowy moduł Dante® umożliwiający odbiór cyfrowego sygnału stereo lub dwóch cyfrowych sygnałów mono, poprzez złącza RJ45. Po odebraniu, sygnału konwertowane są do postaci analogowej. Dzięki temu rozwiązaniu, możliwe jest zintegrowanie standardowego systemu nagłośnienia z cyfrową siecią Dante® .

Wzmacniacz miksujący PA mono z modułem Dante®

- 1 x 120WRMS
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
- 3 symetryczne wejścia mikr./linia
- Wejście cyfrowe Dante®
- Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover
- Dodatkowy terminal śrubowy dla mikrofonu pulpitowego
- 1 wejście Aux
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
-

Wyjście liniowe

- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 20V dla mikrofonów elektretowych, włączane indywidualnie
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

Wymagania systemowe Dante®: Windows 7/8/10 lub MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante® są licencjonowanymi produktami należącymi do Audinate Pty Ltd.

Moc szczytowa (peak)	160 W
Moc znamionowa RMS	120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V	120 W
Kanały wejściowe	5
Wejścia	3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Pasmo przenoszenia	50-15 000 Hz
Korektor niskie	± 10dB/100Hz

Korektor wysokie	± 10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 80 dB
THD	< 0.5 %
Zasilanie phantom	20 V
Zasilanie	230V˜/50Hz/300VA, 24V DC/9A
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	300 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	275 mm
Wysokość (U)	2
Waga	9.9 kg
Złącza	3 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), 1 x RJ45 (Dante®), terminale śrubowe (głośniki)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.37 x 0.16 x 0.52 m
Waga brutto	12.07 kg

Waga netto	10.53 kg