Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-mono-240w-rms-p-15316.html



# Wzmacniacz miksujący PA mono 240W RMS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 498,86 zł** |
| Cena netto | **4 470,62 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16690** |

## Opis produktu

### PA-924

Wzmacniacz miksujący PA mono

- 1 x 240WRMS
- 4 symetryczne wejścia mikrofonowe z wyborem priorytetu
- 4 wejścia liniowe
- Wyjście głośnikowe na terminalach śrubowych
- Symetryczne wyjście liniowe
- Wyjście REC
- Możliwość podłączenia urządzenia efektowego lub eliminatora sprzężeń
- Gong 2 lub 4-tonowy, możliwość zdalnego wyzwalania
- Regulacja wzmocnienia wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych
- Sterowany temperaturowo wentylator
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

### Parametry

| | |
|---|---|
| Kanały | 5 |
| Moc znamionowa RMS | 240W |
| Moc muzyczna MAX | 340W |
| Wejścia | 2.5-100mV (mic), 350mV (line) |
| Pasmo przenoszenia | 50&prothyp;16 000Hz, ± 3dB |
| Korektor niskie | ±10dB/100Hz |
| Korektor wysokie | ±10dB/10kHz |

| | |
|---|---|
| Stosunek S/N | > 75dB |
| Zasilanie | 230V˜/50Hz/640VA, 24V&dircurrent;/18A |
| Napięcie zasilające | 230V˜ |
| Zasilanie sieciowe | 50Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 640VA |
| Alternatywne napięcie zasilania | 24V&dircurrent; |
| Alternatywne zasilanie | 18A&dircurrent; |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0&prothyp;40 °C |
| Wymiary | 482 x 95 x 390mm, 2U |
| Szerokość | 482mm |
| Wysokość | 95mm |
| Głębokość | 390mm |
| Wysokość (U) | 2 |
| Waga | 13kg |
| Złącza | 4 x XLR (mic), 4 x RCA L/R (line), 1 x XLR (line out), 1 x RCA L/R (line out), terminale śrubowe (głośniki) |