

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-miksujacy-pa-pa-312-p-29399.html>

Wzmacniacz miksujący PA PA-312



| | |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 988,80 zł |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Cena netto | 2 429,92 zł |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 32624 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------|---------------|
| Kod producenta | PA-312 |
|----------------|---------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Brak |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Wzmacniacz miksujący PA, mono, 120WRMS

- 3 wejścia mikrofonowe, jedno symetryczne
- Wejście priorytetowe mic/line 1 z automatyczną funkcją talkover
- 2 wejścia liniowe stereo
- 1 wejście telefoniczne do podłączania centralki z wyjściem audio
- Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych
- 1 wyjście liniowe
- Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia
- Zasilanie phantom 48V dla mikrofonów elektretowych na kanale 1, wyłączane
- Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
-

Montaż w racku 482mm (19"), w komplecie uchwyty montażowe

| | |
|------------------------------|---|
| Moc szczytowa (peak) | 160 W |
| Moc znamionowa RMS | 120 W |
| Moc znamionowa RMS przy 4Ω | 120 W |
| Moc znamionowa RMS przy 8Ω | 60 W |
| Moc znamionowa RMS przy 16Ω | 30 W |
| Moc znamionowa RMS przy 100V | 120 W |
| Kanały wejściowe | kanały wejściowe: 1 kanały wyjściowe: 6 |
| Wejścia | 5mV/600Ω (mic), 350mV/10kΩ (aux), 1V/10kΩ (telefon) |
| Pasma przenoszenia | 50-16 000 Hz |
| Korektor niskie | ±10dB/100Hz |
| Korektor wysokie | ±10dB/10kHz |
| Stosunek S/N | 66dB (mic) 80dB (aux) |
| THD | < 0.5 % |
| Zasilanie phantom | 48 V |
| Zasilanie | 230V/50Hz/450VA |
| Napięcie zasilające | ~ 230 V |

| | |
|--------------------------------|---|
| Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 450 VA |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Szerokość | 430 mm |
| Wysokość | 88 mm |
| Głębokość | 335 mm |
| Wysokość (U) | 2 |
| Waga | 7.8 kg |
| Złącza | 1 x 6.3mm/XLR (Combo) 1 x 6.3mm (mic 1) 2 x 6.3mm (mic 2-3) 2 x RCA L/R (aux 1-2) terminale śrubowe (telefon) 1 x RCA L/R (line out) |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.44 x 0.18 x 0.53 m |
| Waga brutto | 11.95 kg |
| Waga netto | 9.13 kg |