

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-satelitarny-ws-909-9-we9-wy-p-11720.html>

Wzmacniacz satelitarny WS-909 9-we/9-wy

Cena brutto	933,58 zł
Cena netto	759,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12556

Opis produktu

WS-909 WZMACNIACZ SATELITARNY DZIEWIĘĆ TORÓW

WS-909 Znajduje swoje zastosowanie w dziewięciotorowych instalacjach wykorzystujących multiswitche.

Do zadań urządzenia należy wzmocnić sygnał gdy multiswitche oraz anteny satelitarne dzieli duży dystans. Urządzenie służy też do wzmocnienia sygnału magistrali multiswitchowej przy kaskadowaniu wielu multiswitchy.

WS-909 charakteryzuje bardzo wysoki maksymalny poziom wyjściowy TV i SAT. Wzmacniacz pozwala również na montaż na krótkich odległościach od anteny, dobre parametry wzmacniacza sprawiają, że nie musimy obawiać się o przesterowanie.

Cechy produktu:

- 3-lata gwarancji,
- niezależna regulacja wzmocnienia w torach SAT/ TER,
- bardzo duże wzmocnienie 30dB (SAT), 20dB (TER),
- możliwy wybór trybu pracy ACTIVE/ PASSIVE – tor TER,
- przenoszenie napięcia zasilania (DC-Pass) od wyjść do wejść.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy toru TER	47-862 MHz
Zakres częstotliwości pracy toru SAT	950-2150 MHz
Wzmocnienie w torze TER	-1...-2 dB (passive) / 20 dB (active)
Wzmocnienie w torze SAT	20-30 dB
Regulacja wzmocnienia	20 dB
Maksymalny poziom wyjściowy TER* @ IMD3=60dBc	110 dBuV
Maksymalny poziom wyjściowy SAT* @ IMD3=35dBc	112 dBuV
Zasilanie od strony wyjść	+13/ 1200 V/mA
Wymiary (S x W x G)	170mm x 115mm x 40mm
Gwarancja	24 miesiące