

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-stereo-sta-2200-p-29448.html>

Wzmacniacz stereo STA-2200



Cena brutto	6 807,95 zł
-------------	--------------------

Cena netto	5 534,92 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32673
------------------	--------------

Kod producenta	STA-2200
----------------	-----------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Profesjonalny wzmacniacz stereo z wbudowaną zwrotnicą i limiterem.

- Stabilny przy 2Ω
- Klasa H ze zoptymalizowanym zasilaczem
- Wyświetlacz LCD: temperatura, tryb pracy, ochrona
- Zwrotnica z częstotliwością podziału 120Hz, 24dB/okt., praca jako wzmacniacz pełnopasmowy, dla subwoofera lub głośników satelitarnych
- 3 tryby pracy (stereo, równoległa, w mostku)
- Sterowany temperaturowo wentylator
- 2 regulatory głośności
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Opóźnione załączanie głośników
- Ochrona przed zwarciami, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe)
-

Diodowe wskaźniki napięcia zasilającego, poziom i limitera dla każdego kanału

•

Złącza NEUTRIK SPEAKON

Wzmacniacz STA-2200 wyposażony jest w gniazdo zasilania POWERCON (20A). W komplecie kabel zasilający AAC-115P.

Wzmacniacz wyposażony jest w specjalne obwody zabezpieczające, pozwalające na pracę przy obciążeniu 2Ω . Spadek obciążenia poniżej 2Ω spowoduje wyłączenie wzmacniacza przez obwody zabezpieczające.

Moc szczytowa (peak)	4 000 W
Moc znamionowa RMS	2 200 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω	2 x 750 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 1 100 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 700 W
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω	1 x 1 500 W
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	1 x 2 000 W
Kanały wejściowe	2
Wejścia	1V/20k Ω
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
Zwrotnica	24 dB/oct.
Częstotliwość podziału	120 Hz
Wbudowany limiter	tak
Stosunek S/N	> 100 dB
Tłumienie przesłuchu	> 60 dB

THD	< 0.1 %
Zasilanie	230V~/50Hz/3600VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	3 600 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	479 mm
Wysokość (U)	2
Waga	22.5 kg
Złącza	1 x 3-pinowy XLR L/R, sym., może być przelotowe 1 x NEUTRIK SPEAKON L/R 2 x para terminali śrubowych
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.59 x 0.16 x 0.64 m
Waga brutto	27.3 kg
Waga netto	22.64 kg