

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-stereo-sta-600-p-29454.html>

## Wzmacniacz stereo STA-600



Cena brutto	<b>3 403,93 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 767,42 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32679</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>STA-600</b>
----------------	----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Profesjonalne wzmacniacze stereo z wbudowaną zwrotnicą i limiterem.

- Wyświetlacz LCD: temperatura, tryb pracy, ochrona
- Zwrotnica z częstotliwością podziału 120Hz, 24dB/okt., praca jako wzmacniacz pełnopasmowy, dla subwoofera lub głośników satelitarnych
- 3 tryby pracy (stereo, równoległa, w mostku)
- Sterowane temperaturowo wentylatory
- 2 regulatory głośności
- Przełącznik Groundlift (separacja masy)
- Opóźnione załączanie głośników
- Ochrona przed zwarciami, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki diodowe)
- Diodowe wskaźniki napięcia zasilającego, poziomu i limitera dla każdego kanału
- Złącza NEUTRIK SPEAKON

STA-1400, STA-1000 oraz STA-600 wyposażone są w 3-pinowe gniazda IEC oraz kable zasilające.

Moc szczytowa (peak)	1 000 W
Moc znamionowa RMS	600 W
Moc znamionowa RMS przy 4Ω	2 x 300 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω	2 x 200 W
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω	1 x 550 W
Kanały wejściowe	2
Wejścia	1V/20kΩ
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
Zwrotnica	24 dB/oct.
Częstotliwość podziału	120 Hz
Wbudowany limiter	tak
Stosunek S/N	> 95 dB
Tłumienie przesłuchu	> 60 dB
THD	< 0.1 %
Zasilanie	230V~/50Hz/1000VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	1 000 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C



---

Szerokość	482 mm
Wysokość	88 mm
Głębokość	418 mm
Wysokość (U)	2
Waga	11.5 kg
Złącza	1 x 3-pinowy XLR L/R, sym. 1 x 6.3 mm L/R, sym. 1 x NEUTRIK SPEAKON L/R 2 x para terminali śrubowych
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.57 x 0.16 x 0.58 m
Waga brutto	14.52 kg
Waga netto	11.7 kg