

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepięciowe-camprotect-p-502.html>



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe CamProtect

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00525

Opis produktu

Zabezpieczenie CamVision Protect jest elementem służącym do ochrony urządzeń CCTV (kamery, rejestratory, multipleksery, monitory, serwery wideo, dzielniki wideo, itd.). Ogranicznik przepięć został zaprojektowany z normą IEC. Wyposażony jest w gniazdo BNC i wtyk BNC. Potrafi chronić urządzenia systemu CCTV przed przepięciami powstającymi w kablach koncentrycznych spowodowanymi np. wyładowaniami atmosferycznymi. Można uniknąć poważnych uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez indukujące wysokie napięcie elektryczne, chwilowych przepięć, wyładowań statycznych, a nawet zwiększa prawdopodobieństwo ochrony urządzenia w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w instalacje systemu monitoringu.

Cechy:

- korzystanie z wielopoziomowego obwodu ochrony;
- posiada dużą przepustowość;
- niski poziom napięcia uruchamiającego zabezpieczenie;
- szybka zdolność reakcji i bardzo niski poziom tłumienia;
- szybka, wygodna instalacja;
- brak konieczności konserwacji urządzenia.

Specyfikacja:

- CamVision Protect MPD5E/JKM
- napięcie pracy U_n : 5 V;
- maksymalne napięcie pracy U_c : 10-V;
- nominalny prąd ochrony (8/20us): 5 kA;
- maksymalny prąd ochrony I_{max} (8/20us): 10 kA;
- limit napięcia U_p : 15-V;
- transmisja danych V_s : 100 Mb/s;
- tłumienie A_e : 0,2 dB;
- czas reakcji: 1 ns;
- złącza: BNC-G BNC-W;
- formy ochrony: linia do linii, linia do ziemi;
- specyfikacja produktu: 52mm*28mm*38mm;
- warunki pracy: temperatura -25 ± 65 °C;
- wilgotność $\leq 95\%$ (25 - 30°C);
- standard: IEC61643-21: 2000.