Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-lhd-4-ext-fps-p-26470.html



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe LHD-4-EXT-FPS

Cena brutto	**346,87 zł**
Cena netto	**282,01 zł**
Numer katalogowy	**29412**
Kod producenta	**LHD-4-EXT-FPS**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

LHD-4-EXT-FPS jest kompletnym systemem po??czeniowym do urz?dze? telewizji przemys?owej HD-CCTV. U?atwia instalacj? i pod??czenie przewodów pomi?dzy kamerami AHD, HD-CVI i Turbo HD a rejestratorami cyfrowymi, zapewniaj?c wysokiej jako?ci po??czenie, rozdzielenie zasilania oraz ochron? przeciwprzepi?ciow?.

Panel po??czeniowy - zawiera uniwersalny system po??czeniowy dla przewodów koncentrycznych oraz dla skr?tki UTP (z wbudowanym transformatorem). Ka?dy kana? mo?e by? skonfigurowany dla przewodu koncentrycznego lub dla skr?tki UTP.

Konwerter (transformator) UTP - po skonfigurowaniu dowolnego kana?u do pod??czenia skr?tki UTP, zostaje pod??czony d?awik, zamieniaj?cy impedancj? przewodu UTP na impedancj? przewodu koncentrycznego. Konwerter jest urz?dzeniem pasywnym, wspó?pracuj?cych ze wszystkimi dost?pnymi formatami HD -AHD, HD-CVI i HD-TVI (Turbo HD). Urz?dzenie dzia?a 2-kierunkowo i mo?e by? stosowane po stronie nadawczej oraz po stronie odbiorczej- kompatybilne jest równie? ze wszystkimi konwerterami UTP dla telewizji HD-CCTV, produkowanymi prze z firm? Ewimar.

System ochrony przeciwprzepi?ciowej - Zawiera 3 stopnie ochronne, które zabezpieczaj? kamery oraz rejestratory przed skutkami wy?adowa? atmosferycznych. Skuteczno?? ochrony wynosi do 2~4kA dla przepi?? wzgl?dem ziemi oraz do 100A pomi?dzy poszczególnymi ?y?ami przewodów. Zalecane jest dla urz?dze? ko?cowych (kamery), instalowanych na zewn?trz budynków, przy u?yciu linii napowietrznych. Szczególnie polecany, gdy kamery zainstalowane s? na s?upach metalowych na masztach lub wie?ach.

Wbudowany dystrybutor zasilania - Jest to wbudowana dodatkowa p?yta z oddzielnymi wyj?ciami zasilaj?cymi dla ka?dej kamery. U?atwia pod??czenie zasilacza z wtykiem DC i rozprowadzenie go do poszczególnych urz?dze? odbiorczych. Równie? posiada zabezpieczenie przeciwprzepi?ciowe, które chroni zasilacz i urz?dzenia odbiorcze przed skutkami przepi?? i wy?adowa? atmosferycznych.

Wszystko w jednym - Wszystkie funkcje zosta?y umieszczone w jednej obudowie, która mo?e by? jako wolno-stoj?ca lub przykr?cona do ?ciany. Rozwi?zanie takie ogranicza ilo?? dodatkowych akcesoriów i powoduje, ?e instalacja doskonale jest chroniona elektrycznie i mechanicznie oraz wygl?da profesjonalnie.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Warto??
Ilo?? dost?pnych kana?ów Video	4
Wyj?cia Video	Gniazdo BNC 75Ohm, precyzyjne
Impedancja dla przewodu koncentrycznego	75 Ohm
Impedancja dla skr?tki UTP	100 Ohm
Pasmo przenoszenia	0-80MHz przewód koncentryczny 0-43Mhz skr?tka UTP
T?umienie dla przewodu koncentrycznego	Nie wi?cej ni? 0,3dB
T?umienie dla przewodu UTP 5kat	Nie wi?cej ni? 0,5dB
Pojemno?? obwodu zabezpieczaj?cego	Nie wi?cej ni? 10pF
Stopnie zabezpieczenia przepi?ciowego	Iskrownik, ochronnik gazowy, MOSFET
Pr?d roz?adowania	2~4kA/przewód ochronnik gazowy 100A transil
Napi?cie roz?adowania	Iskrownik gazowy 90V transil 6V
Maksymalny poziom ochrony	10kV
Wymiary zewn?trzne	130 x 80 x 35 mm