

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzebieciowe-ptu-8r-ecopoe-p-7929.html>

Zabezpieczenie przeciwprzebieciowe PTU-8R-ECO/PoE



Cena brutto	429,27 zł
Cena netto	349,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08328
Producent	Ewimar

Opis produktu

PTU-8R-ECO/PoE to 8-kanalowe urządzenie, łączące w sobie system połączeniowy Krone dla skrętki **UTP 5 kategorii** z zabezpieczeniem przeciw-przebieciowym, chroniącym sieci LAN przed wyładowaniami atmosferycznymi. System oparty jest na 4-kanalowych wymiennych modułach, które dowolnie dobierane mogą stworzyć urządzenie najbardziej optymalne dla wymagań każdej instalacji.

W opisanym modelu zamontowane są 2 moduły PTU-4R-Eco i miejsce na zamontowanie kolejnych dwóch modułów identycznych lub innych.

Obudowa patch-panela posiada specjalne wypusty, przeznaczone do krępowania przewodów LAN za pomocą opasek zaciskowych. Dodatkowe otwory pozwalają na użycie opasek podwójnie na każdy przewód, co zwiększa wytrzymałość mechaniczną podłączonych przewodów.

Panel przewidziany jest do mocowania jest w szafie Rack 19", zawiera jednak otwory przewidziane do montażu na ścianie. Po założeniu **opcjonalnej** pokrywy, dodatkowo zabezpieczony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz gromadzeniem się brudu.

Urządzenie chroni sieć LAN przed przebieciami, powstającymi w wyniku wyładowań atmosferycznych, elektrostatycznych a także przed aktami wandalizmu.

Seria ECO zalecana jest do instalacji CCTV, w których urządzenia końcowe (kamery rejestratory switche), znajdują się wewnątrz budynku. Jeżeli chcesz zabezpieczyć kamery zewnętrzne, zamontowane na słupach lub dachach, należy użyć panela z serii PRO lub Extreme.

Ochrona polega na dławieniu nagłych impulsów elektrostatycznymi małej mocy, powstających względem ziemi (skrowniki jonizujące) oraz impulsów indukowanych pomiędzy poszczególnymi żyłami par skrętki UTP podczas wyładowań.

Impulsy te, mają destrukcyjne działanie na wzmacniacze interfejsów sieci Ethernet, pomimo stosowania izolacji galwanicznej używanej na warstwie sprzętowej.

PTU-8R-ECO/PoE jest specjalnie przewidziany do zasilania urządzeń CCTV z switchów PoE. Do zasilania wykorzystywane są piny 4,5 oraz 7,8, które zostały ze sobą połączone w celu zwiększenia przepływającego prądu przez układ zabezpieczający. Ze względu na ograniczoną moc rezystorów odsprężających, maksymalna moc zasilanych urządzeń nie powinna przekraczać 15W przy 48V. Rezystory odsprężające chronią komponenty ochronne przed uszkodzeniem, w przypadku wystąpienia przepięcia o dłuższym czasie i pozwalają na stopniowanie zabezpieczenia.

Dla osiągnięcia pełnej skuteczności działania urządzenia, wymagane jest podłączenie do uziemienia (spełniającego wymagania zapisane w obowiązujących przepisach) lub przewodu PE instalacji elektrycznej. Niezalecane jest podłączanie przewodu uziemiającego urządzenia do instalacji odgromowej budynku.

Uproszczony schemat blokowy

Specyfikacja techniczna:

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Linia danych	
Ilość kanałów	8
Stopnie ochrony	2 (iskrownik jonizujący, mostek ochronny)
Pojemność linia-linia dla danych	6-8pF @ 0V, 1Mhz
Pojemność linia-ziemia dla danych	< 1pF
Poziom ochrony linia-linia dla danych	6V-1kV, 20V @ 100A , 8/20uS Vc
Maksymalne napięcie Uc dla danych	6,8V
Maksymalna moc 8/20uS	2kW
Linia PoE	
Ilość kanałów	8
Stopnie ochrony	2 (iskrownik jonizujący, transil)
Poziom ochrony linia-linia dla PoE 10/1000uS	600W / 100A. 10/1000uS
Maksymalne napięcie Uc dla PoE	58V
Poziom ochrony linia-ziemia	90V-4kV, 2~4kA, 8/20uS
Maksymalne napięcie linia-ziemia	90VDC
Standard pracy PoE	zgodny z IEEE 802.3af typu B
Cechy wspólne	
Złącze wejściowe (linia)	Krone - nabijane
Złącze wyjściowe	RJ-45
Wyjście uziemiające	Tak - dla iskrowników jonizujących
Mocowanie	Szafa Rack 19" 1U, ściana
Dodatkowe opcje	Wymienne moduły różnych typów, pokrywa ochronna
Wymiary	480 x 41 x 130 (mm)
Temperatura pracy	-30~+60°C