

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepięciowe-sug-4-20ma-p-26420.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SUG-4-20mA

Cena brutto	<b>178,35 zł</b>
Cena netto	<b>145,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29360</b>
Kod producenta	<b>SUG-4-20mA</b>
Producent	<b>Ewimar</b>

### Opis produktu

SUG-4-20mA przeznaczony jest do zabezpieczenia prądów, używanej w systemach automatyki przemysłowej oraz innych systemów pomiaru. Mała liczba elementów ochronnych pozwala na przesyłanie również na liniach prądów sygnałów cyfrowych, takich jak na przykład protokoł HART.

Produkt posiada 3 stopnie ochrony ograniczając zarówno napięcie udarowe, jak i prąd udarowy. Zastosowane automatyczne bezpieczniki MOSFET z obciążeniem 100mA i bardzo małą histerezą, widokiem podwojną skuteczność ochrony w porównaniu do tradycyjnych mowitraz ochronnych.

Wbudowany dodatkowy obwód ochrony ekranu przewodu, może być sterowany pośrednio przez element gazowy GDT lub bezpośrednio do ziemi. Połączenie ze sobą zacisków 3 i 4 zamyka połączenie ekranu przewodu do ziemi.

Wysokiej jakości zaciski winowe o dużej obciążalności prądowej, ograniczają ryzyko uszkodzenia ich przy dużej liczbie impulsów udarowych oraz chwilowych przeciążeniach prądowych.

Produkt przeznaczony jest do montażu na granicy stref LPZ0 i LPZ1 lub wyższych. Może być wykorzystany z potencjałom prądowej 24V DC.

NAZWA PARAMETRU

WARTOŚĆ

Ilość chromowanych torów

3

Złącze wejściowe / wyjściowe

3-biepolowe

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe DC (U <sub>n</sub> )	24V
Napięcie maksymalne DC (U <sub>c</sub> )	27V
Napięcie maksymalne AC (U <sub>c</sub> )	19V
Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )	100mA
Maksymalny prąd znamionowy	100,5mA
Element odpornościowy	Bezpiecznik MOSFET
C1: Prąd wyładowczy linka-linka 8/20µs (I <sub>n</sub> )	0,5kA
C2: Prąd wyładowczy linka-ziemia 8/20µs (I <sub>n</sub> )	10kA
C2: Maksymalny prąd wyładowczy linka-ziemia 8/20µs (I <sub>max</sub> )	20kA
D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350µs (I <sub>imp</sub> )	3,5kA
Poziom ochrony IAK/7s (linka-linka) U <sub>p</sub>	30V DC
Rezystancja szeregowa	77 / linki
Wymiary	57 x 32 x 28 (mm)
Sposób montażu	Obudowa wolnostojąca
Sposób uziemienia	Przewód
Szczelnosć obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40°C-80°C

