Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-48vdc-din-p-26408.html



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SUG-48VDC/DIN

Cena brutto	**178,35 zł**
Cena netto	**145,00 zł**
Numer katalogowy	**29348**
Kod producenta	**SUG-48VDC/DIN**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

SUG-48VDC/DIN przeznaczony jest do zabezpieczenia urz?dze? elektronicznych zasilanych napi?ciem sta?ym 48V DC przed wy?adowaniami atmosferycznymi, impulsami przepi?ciowymi, a tak?e przed nag?ym wzrostem napi?cia, mog?cym pojawi? si? w wyniku uszkodzenia zasilacza sieciowego.

Mo?liwo?? przesy?ania pr?du do 5A zwi?ksza zakres zastosowania urz?dzenia do wielu instalacji automatyki przemys?owej, automatyki budynków oraz systemów ochrony mienia.

Ogranicznik przepi?? przeznaczony jest do monta?u na szynie DIN 35mm. Wysokiej jako?ci zaciski windowe o du?ym obci??eniu pr?dowym, ograniczaj? ryzyko uszkodzenia ich przy du?ych impulsach udarowych oraz chwilowych przeci??eniach pr?dowych. Urz?dzenie zajmuje szeroko?? jednego modu?u standardu DIN.

Produkt przeznaczony jest do instalacji zalecany jest do monta?u na granicy stref LPZ0 a LPZ1 lub wy?szych. Mo?e by? wykorzystany wy??cznie do przesy?ania napi?cia sta?ego 48V, bez sk?adowej zmiennej - na przyk?ad szybkiej transmisji danych. Pod??czany jest pomi?dzy ?ród?o zasilania (zasilacz, akumulator) a urz?dzenie odbiorcze.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Ilo?? chronionych torów	2
Z??cze wej?ciowe / wyj?ciowe	?rubowe
Napi?cie znamionowe DC (Un)	48V
Napi?cie maksymalne DC (Uc)	56V
Napi?cie maksymalne AC (Uc)	40V

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Pr?d znamionowy (In)	5A
C1: Pr?d wy?adowczy linia-linia 8/20µs (In)	0,5kA
C2: Pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (In)	10kA
C2: Maksymalny pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax)	20kA
D1: Maksymalny pr?d piorunowy 10/350µs (Iimp)	3,5kA
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) Up	70V DC
Rezystancja szeregowa	~38m? / lini?
Wymiary	17,5 x 90 x 57 (mm)
Sposób monta?u	Szyna TH (DIN) 35mm
Sposób uziemienia	Przewód
Zaj?to?? szyny	1 modu?
Szczelno?? obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40°C~80°C