Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-rs232-2p-p-26414.html

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SUG-RS232-2P

Cena brutto	**178,35 zł**
Cena netto	**145,00 zł**
Numer katalogowy	**29354**
Kod producenta	**SUG-RS232-2P**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

SUG-RS232-2P przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepi?ciowej portu RS-232 w komputerach PC lub sterownikach przemys?owych. Obejmuje on 2 chronione tory + mas? (ekran przewodu), które mog? by? wykorzystane do sygna?ów RX oraz TX GND/ekran. Pod??czenie poszczególnych sygna?ów mo?e by? dowolnie przypisane do zacisków ogranicznika.

Zastosowano w nim nowoczesne rozwi?zania w postaci bezpieczników MOSFET, ograniczaj? p?yni?cie du?ych pr?dów udarowych przez ogranicznik, co skutkuje podwy?szon? jego trwa?o?ci? i znacznym obni?eniem napi?cia udarowego, docieraj?cego do chronionego urz?dzenia. Dodatkow? zalet? takiego rozwi?zania jest ograniczenie mo?liwo?ci pojawienia si? pr?dów wyrównawczych, pomi?dzy poszczególnymi urz?dzeniami.

Struktura sk?ada si? z dwóch torów ochronnych stopni ucinaj?cych i ograniczaj?cych napi?cie oraz ograniczaj?cych pr?d powy?ej 300mA. Produkt posiada bardzo nisk? t?umienno??, przez co mo?liwe jest przesy?anie transmisji o bardzo du?ych szybko?ciach.

Masa sygna?u stanowi?ca jednocze?nie ekran przewodu równie? jest chroniona przed potencja?ami wzgl?dem ziemi oraz poszczególnymi ?y?ami transmisyjnymi.

Wysokiej jako?ci zaciski windowe o du?ym obci??eniu pr?dowym, ograniczaj? ryzyko uszkodzenia ich przy du?ych impulsach udarowych oraz chwilowych przeci??eniach pr?dowych.

Produkt przeznaczony jest do monta?u na granicy stref LPZ0 a LPZ1 lub wy?szych.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Ilo?? chronionych torów	5
Z??cze wej?ciowe / wyj?ciowe	?rubowe
Napi?cie znamionowe DC (Un)	15V

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Napi?cie maksymalne DC (Uc)	17V
Napi?cie maksymalne AC (Uc)	12V
Pr?d znamionowy (In)	300mA
C1: Pr?d wy?adowczy linia-linia 8/20µs (In)	0,5kA
C2: Pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (In)	10kA
C2: Maksymalny pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax)	20kA
D1: Maksymalny pr?d piorunowy 10/350µs (Iimp)	3,5kA
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) Up	20V DC
Rezystancja szeregowa	?? / lini?
Wymiary	57 x 32 x 28 (mm)
Sposób monta?u	Obudowa wolnostoj?ca
Sposób uziemienia	Przewód
Szczelno?? obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40°C~80°C