Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-rs422-din-p-26413.html



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SUG-RS422/DIN

Cena brutto	**325,96 zł**
Cena netto	**265,01 zł**
Numer katalogowy	**29353**
Kod producenta	**SUG-RS422/DIN**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

SUG-RS422/DIN przeznaczony jest do zabezpieczenia sieci RS-422 przed przepi?ciami, wywo?anymi wy?adowaniami atmosferycznymi oraz ró?nicami potencja?ów.

Nowoczesne rozwi?zania w postaci bezpieczników MOSFET, ograniczaj? p?yni?cie du?ych pr?dów udarowych przez ogranicznik, co skutkuje podwy?szon? jego trwa?o?ci? i znacznym obni?eniem napi?cia udarowego, docieraj?cego do chronionego urz?dzenia. Dodatkow? zalet? takiego rozwi?zania jest ograniczenie pr?dów wyrównawczych, które mog? ochroni? interfejsy RS-485 przed skokami potencja?ów, które prowadz? do ich przeci?enia pr?dowego.

Struktura sk?ada si? z dwóch wspó?pracuj?cych ze sob? stopni ucinaj?cych i ograniczaj?cych napi?cie oraz ograniczaj?cych pr?d powy?ej 300mA. Produkt posiada bardzo nisk? t?umienno??, przez co mo?liwe jest przesy?anie transmisji o bardzo du?ych szybko?ciach.

Produkt wyposa?ono równie? w ochron? przepi?ciow? ekranu przewodu, który mo?e by? po??czony z mas? urz?dze?.

Ogranicznik przepi?? przeznaczony jest do monta?u na szynie DIN 35mm. Wysokiej jako?ci zaciski windowe o du?ym obci??eniu pr?dowym, ograniczaj? ryzyko uszkodzenia ich przy du?ych impulsach udarowych oraz chwilowych przeci??eniach pr?dowych. Urz?dzenie zajmuje szeroko?? jednego modu?u standardu DIN.

Produkt przeznaczony jest do instalacji na granicy stref LPZ0 a LPZ1 lub wy?szych.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Ilo?? chronionych torów	5
Z??cze wej?ciowe / wyj?ciowe	?ubowe

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Napi?cie znamionowe DC (Un)	10V
Napi?cie maksymalne DC (Uc)	12V
Napi?cie maksymalne AC (Uc)	8V
Pr?d znamionowy (In)	300mA
C1: Pr?d wy?adowczy linia-linia 8/20µs (In)	0,5kA
C2: Pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (In)	10kA
C2: Maksymalny pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax)	20kA
D1: Maksymalny pr?d piorunowy 10/350µs (Iimp)	3,5kA
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) Up	15V DC
Rezystancja szeregowa	?? / lini?
Wymiary	17,5 x 90 x 57 (mm)
Sposób monta?u	Szyna TH (DIN) 35mm
Sposób uziemienia	Przewód
Zaj?to?? szyny	1 modu?
Szczelno?? obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40°C~80°C