Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zabezpieczenie-przeciwprzepieciowe-sug-sap24v-din-p-26422.html



Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe SUG-SAP24V/DIN

Cena brutto	**325,96 zł**
Cena netto	**265,01 zł**
Numer katalogowy	**29362**
Kod producenta	**SUG-SAP24V/DIN**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

SUG-SAP24VDC/DIN jest ogranicznikiem przepi??, przeznaczonym do ochrony p?tli czujek 24V w systemach sygnalizacji po?aru. Dedykowany jest dla instalacji, gdzie napi?cie sta?e oraz sk?adowa zmienna sygna?u transmisyjnego, nie przekraczaj? maksymalnego napi?cia 32V.

Niska rezystancja wewn?trzna, niska pojemno?? wtr?ceniowa oraz mo?liwo?? przesy?ania pr?du do 3A, maj? znikomy wp?yw na prac? systemu nawet przy jego du?ych rozmiarach.

Ogranicznik posiada chroniony zacisk ekranu przewodu, który mo?e by? izolowany od ziemi poprzez ochronnik GDT lub po??czony z uziemieniem. Po??czenie ze sob? zacisków 3 i 4 zamyka po??czenie ekranu przewodu do ziemi.

Ogranicznik przepi?? przeznaczony jest do monta?u na szynie DIN 35mm. Wysokiej jako?ci zaciski windowe o du?ym obci??eniu pr?dowym, ograniczaj? ryzyko uszkodzenia ich przy du?ych impulsach udarowych oraz chwilowych przeci??eniach pr?dowych. Urz?dzenie zajmuje szeroko?? jednego modu?u standardu DIN.

Produkt przeznaczony jest do monta?u na granicy stref LPZ0 a LPZ1 lub wy?szych.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Ilo?? chronionych torów	3
Z??cze wej?ciowe / wyj?ciowe	?ubowe
Napi?cie znamionowe DC (Un)	24V

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Napi?cie maksymalne DC (Uc)	32V
Napi?cie maksymalne AC (Uc)	22V
Pr?d znamionowy (In)	3A
C1: Pr?d wy?adowczy linia-linia 8/20µs (In)	0,25kA
C2: Pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (In)	10kA
C2: Maksymalny pr?d wy?adowczy linia-ziemia 8/20µs (Imax)	20kA
D1: Maksymalny pr?d piorunowy 10/350µs (Iimp)	3,5kA
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) Up	40V DC
Rezystancja szeregowa	~70m? / lini?
Wymiary	17,5 x 90 x 57 (mm)
Sposób monta?u	Szyna TH (DIN) 35mm
Sposób uziemienia	Przewód
Zaj?to?? szyny	1 modu?
Szczelno?? obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40°C~80°C