Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zaciskarka-wtykow-modularnych-hanlong-ht-n5684p1-p-26860.html



Zaciskarka wtyków modularnych Hanlong HT-N5684P1

Cena brutto	**75,85 zł**
Cena netto	**61,67 zł**
Numer katalogowy	**29847**
Kod producenta	**06154**
Kod EAN	**5903802654912**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zastosowanie	• 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ11, 4P4C & 4P2C plugs.
D?ugo?? ca?kowita	165mm
Pozosta?e funkcje i cechy	• Obcina, ?ci?ga izolacj?, zaciska podczas jednej operacji • wbudowany ?ci?gacz izolacji do przewodów okr?g?ych UTP/STP

Instrukcja:
1. Obcinanie kabla.
Umieść przewód w otworze w bocznej części obudowy, pod pojedynczym nożem i utnij na żądaną długość.
2. Zdejmowanie izolacji (przewód płaski):
2a.Wsuń przewód 1, 2 lub 3 parowy w otwór w bocznej części obudowy, pomiędzy podwójnymi nożami, aż oprze się o wystający element blokujący. Izolacja zostanie usunięta na długości około 6,5mm.
2b.Wsuń przewód 4 parowy w otwór w bocznej części obudowy, pomiędzy podwójnymi nożami, aż będzie minimalnie wystawał poza pojedynczy nóż. Izolacja zostanie usunięta na długości około 12,5mm.
3. Ściśnij rączki, kabel trzymaj prostopadle do płaszczyzny narzędzia i pociągnij w celu usunięcia zewnętrznej izolacji.
4. Zdejmowanie izolacji (przewód okrągły):
Umieść przewód w okrągłym otworze pod dłuższym nożem, przekręć narzędzie i usuń zewnetrzną izolację.
5. Włóż obrobiony przewód do otworu we wtyku.
6. Umieść wtyk z przewodem w odpowiednim otworze w bocznej części narzedzia, zgodnie z opisem na obudowie (4/6pin i 8pin po jednej stronie i 4pin wąski po drugiej stronie). Ściśnij rączki, aż do zaciśnięcia pinów we wtyku.