Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zamek-szyfrowy-zs42-1-czytnik-p-26703.html



Zamek szyfrowy ZS42-1 + czytnik

Cena brutto	**196,80 zł**
Cena netto	**160,00 zł**
Numer katalogowy	**29668**
Kod producenta	**ZS42-1**
Producent	**Brak**

Opis produktu

AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFID.
Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbli?eniowych dzia?aj?cy w standardzie UNIQUE 125kHz.
Sterowanie elektrozaczepem przy u?yciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomoc? czterocyfrowego kodu.
Model ZS42 umo?liwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów u?ytkowników.
Istnieje mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego przez??cznika wyj?ciowego.
Pod?wietlana klawiatura z diod? trybu pracy.
Kontroler dost?pu ZS42 jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26, dlatego doskonale nadaje si? do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dost?pu.
W nowej wersji urz?dzenia wprowadzono funkcjonalno??, która pozwala na wykonywanie kopii zapasowej na drugim urz?dzeniu poprzez Wiegand.

FUNKCJE:

Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Wbudowany czytnik kart zbli?eniowych
Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz
Obs?uga 1 strefy
Pojemno?? pami?ci: 2000 kart / kodów u?ytkowników
Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek.
Funkcja dzwonka
Obs?uguje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przeka?nik NO/NC)
Mo?liwo?? pod??czenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
Wbudowany wewn?trzny system alarmowy chroni?cy przed nieautoryzowanym u?yciem
Pod?wietlana klawiatura
Zasilanie : 12V DC
Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
Maksymalne obci??enie styku przeka?nika NO/NC 1A/12V (1 wyj?cie przeka?nikowe)
Zasi?g czytnika RFID : ok. 5cm (zale?nie od u?ytego transpondera)
Klasa szczelno?ci: IP65
Tworzenie backupów na drugie urz?dzenia ZS42 przez WIEGAND

Wymiary: 58x123x22mm