Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-awaryjny-inverter-600va-600w-ips600sin-wm-p-19166.html



Zasilacz awaryjny inverter 600VA 600W IPS600SIN-WM

Cena brutto	**1 328,40 zł**
Cena netto	**1 080,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21025**

Opis produktu

Charakterystyka urządzenia
Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),wbudowany AVR,
Obudowa wisząca (uchwyty do zawieszenia),
Synchronizacja napięcia wyjściowego z siecią zasilającą (napięcie i częstotliwość),
Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
Oszczędzanie energii elektrycznej w stanie uśpienia,
Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.
Przykładowe zastosowanie: Systemy C.O. na paliwa stałe, Kotły gazowe, Systemy solarne, Systemy security, Oświetlenie awaryjne Sprzęt RTV i AGD, Automatyka domowa

MODEL	IPS600-SIN
Moc znamionowa (pozorna/czynna)	600VA/600W
WEJŚCIE	
Napięcie wejściowe	230Vac
Współczynnik mocy	1,0
WYJŚCIE	
Napięcie wyjściowe	Praca sieciowa: 199Vac – 254Vac, Praca bateryjna: 230Vac +/- 5%, THD max 5%
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60Hz ± 10% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego	Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: czysty sinus
Czas przełączenia na UPS	Maksymalnie 10 ms
Gniazda wyjściowe	2szt (CEE 7/3 Schuko)
SPRAWNOŚĆ	
Sprawność przetwornicy	>80%

Przeciążenie w trybie sieciowym	105% przez 300s, 110% przez 120s, 125% przez 60s, 150% przez 10s, przejście w tryb BYPASS
Przeciążenie w trybie bateryjnym	105% przez 300s, 110% przez 60s, 125% przez 10s, 150% przez 0,7s, wyłączenie przetwornicy
BATERIA	
Napięcie stałe nominalne	13,7Vdc
Prąd ładowania (standardowy)	1 – 30A *
Czas podtrzymania (min.)100%/75%/50%	Zależy od podłczączonych akumulatorów
Waga netto/brutto (kg)	11,3/12,3
Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c	293x280x160
Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)	370x355x235
Dodatkowe akumulatory AGM (opcja)	