Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-acdc-psr-eco-2012-p-14210.html



Zasilacz buforowy AC/DC PSR-ECO-2012

Cena brutto	**211,56 zł**
Cena netto	**172,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15413**
Producent	**Ropam A**

Opis produktu

Cechy produktu

Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii.
- moc wyjściowa 20W
- wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy
- podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV
- zasilacz bezprzerwowego napięcia DC
- elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
- II klasa ochronności, bez obwodu PE
- obudowa modułowa DIN 2M

Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora
- ładowanie akumulatora dwufazowe I/U: stało-prądowe i stało-napięciowe.
- auto-kompensacji napięcia ładowania, +/- 3,3 mV/°C/ogniwo względem temperatury projektowej 25 °C,
- elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotną polaryzacją (RPP),
- dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,
- obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM)

Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa
- konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3, zasilacz typ A
- wyjścia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie
- nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM 2 (wiązka)
- optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza

Programowanie w zestawie z centralą lub poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych)