

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-acdc-psr-eco-2012-p-14210.html>



Zasilacz buforowy AC/DC PSR-ECO-2012

Cena brutto	211,56 zł
Cena netto	172,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15413
Producent	Ropam A

Opis produktu

Cechy produktu

Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii.

moc wyjściowa 20W

wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy

podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV

zasilacz bezprzerwowego napięcia DC

elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarcowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP,

podnapięciowe UVP

II klasa ochronności, bez obwodu PE

obudowa modułowa DIN 2M

Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora

ładowanie akumulatora dwufazowe I/U: stało-prądowe i stało-napięciowe.

auto-kompensacji napięcia ładowania, +/- 3,3 mV/°C/ogniwo względem temperatury projektowej 25 °C,

elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotną polaryzacją (RPP),

dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,

obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM)

Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa

konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3, zasilacz typ A

wyjścia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie

nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM 2 (wiązka)

optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza

Programowanie w zestawie z centralą lub poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych)