

Link do produktu: <https://www.multiproject.com/pl/zasilacz-buforowy-acdc-psr-eco-5012-rn-c17-p-5992.html>

## Zasilacz buforowy AC/DC PSR-ECO-5012-RN-C17

Cena brutto	<b>387,46 zł</b>
Cena netto	<b>315,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06287</b>
Producent	<b>Ropam A</b>

### Opis produktu

#### ZASILACZ BUFOROWY AC/DC

- konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3 zasilacz typ A,
- zasilacz oparty o PSR-ECO-5012-RN: patrz parametry i funkcje, montaż na szynie DIN
- optyczna sygnalizacja stanu zasilania i awarii na przednim panelu,
- miejsce dla montażu innych urządzeń o wymiarach maksymalnych 310x130x90 WxHxD [mm] np. IPS-4 x 6szt: wielowyjściowy zasilacza do CCTV, KD
- wymiary 325x305x95 / 320x300x90\* [mm] (WxHxD, \* wewnętrzne)
- miejsce dla akumulatora: 7Ah/12V lub 17Ah/12V V(SLA)
- tamper – otwarcie i oderwanie od podłoża, spełnia wymagania normy PN-EN 50131, klasa 2
- materiał: blacha stalowa 1mm, kolor RAL7035,
- zamykanie: skręcana x2 od czoła obudowy

#### PROGRAMOWANIE:

- poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych),

#### ZESTAW:

- zasilacz;PSR-ECO-5012-RN + obudowankcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3 zasilacz typ A,
- zasilacz oparty o PSR-ECO-5012-RN:montaż na szynie DIN
- optyczna sygnalizacja stanu zasilania i awarii na przednim panelu,
- miejsce dla montażu innych urządzeń o wymiarach maksymalnych 230x100x90 WxHxD [mm] np. IPS-4 x 4szt: wielowyjściowy zasilacza do CCTV, KD
- wymiary 245x235x95 / 240x230x90\* [mm] (WxHxD, \*wewnętrzne)
- miejsce dla akumulatora: 7Ah/12V (SLA)
- tamper – otwarcie i oderwanie od podłoża, spełnia wymagania normy PN-EN 50131, klasa 2
- materiał: blacha stalowa 1mm, kolor RAL7035,
- zamykanie: skręcana x1 od czoła obudowy

#### PROGRAMOWANIE:

- poprzez zworki (funkcje, sygnalizacja wyjść technicznych),

#### ZESTAW:

zasilacz;PSR-ECO-5012-RN + obudowa