Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-awz201-13-8v2a-17ah-p-9803.html



Zasilacz buforowy AWZ201 13,8V/2A 17Ah

Cena brutto	**248,47 zł**
Cena netto	**202,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10370**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%).
Zasilacz dostarcza napięcia U= 12,8V÷13,8 V DC o wydajnooeci prądowej całkowitej 2A. W przypadku zaniku napiêcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe
(SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym (SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposażony jest w zabezpieczenia wyjoecia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie pracy (zasilanie AC, wyjoecie DC). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator . Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołowki).

Specyfikacja

Wymiary	W=230, H=300, D=98, W1=235, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	2,9 / 3,0 [kg]
Miejsce na akumulator	17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki
Zamykanie	skręcana: wkręt walcowy x 1
Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,28A (max.)
Transformator	TR 50VA/17V (od v2.0)
Moc zasilacza	P=28W
Typ zasilacza	A (EPS- External Power Source)
Napięcia wyjściowe	12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,4V@2A, Vpp< 30mV max. (-/+1%)
Prąd wyjściowy	2A max.
Ilość wyjść zasilania	1
Prąd ładowania akumulatora	1,4A max. /0,3A loer./24h (17Ah@Ubat=10V)
Pobór prądu przez układ zasilacza	10mA max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)	TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP)	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP)	brak (opcja moduł MZN1)
Zabezpieczenie przepięciowe	TAK
Ochrona akumulatora (SCP, UVP)	SCP= F 2A, UVP= brak
Wyjście techniczne BS (awaria AC)	brak (opcja moduł PC2)
Wyjście techniczne AW (awaria)	brak
Typ wyjść technicznych	------
Akustyczna sygnalizacja pracy	brak
Optyczna sygnalizacja pracy	diody LED
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C