

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-dinb13830-naszynę-din-13-8v-3a-p-14035.html>



Zasilacz buforowy DINB13830 naszynę DIN 13,8V 3A

Cena brutto	189,42 zł
Cena netto	154,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15221
Producent	Pulsar

Opis produktu

Cechy produktu

- bezprzerwowe zasilanie DC13,8V/3A + 0,5A prąd ładowania akumulatora
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 85%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciami odwrotnym podłączeniem
- montaż na szynie DIN
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
 1. przeciwzwarciowe SCP
 2. przepięciowe
 3. przeciążeniowe OLP

Specyfikacja

Zasilanie:	AC 90÷264V
Pobór prądu:	0,5A 230VAC max.
Moc zasilacza:	48W max.
Sprawność:	85%
Napięcie wyjściowe:	11V± 13,8V DC - praca buforowa / 9V± 13,8V DC - praca bateryjna
Prąd wyjściowy:	3A + 0,5A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia:	100mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	0,5A max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	F2 - bezpiecznik topikowy (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót warystory
Zabezpieczenie przepięciowe	U<9,5V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	
Bezpiecznik F1:	T 3,15A / 250V
Bezpiecznik F2:	F 4A / 250V
Optyczna sygnalizacja pracy:	tak - diody LED
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, temperatura : -10°C do +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary:	122 x 93 x 50 (WxHxD) mm (+/- 2)
Mocowanie:	Na szynie DIN TH35
Waga netto/brutto:	0,36 kg/ 0,44 kg
Obudowa:	ABS, RAL9003, biały



Złącza:
Deklaracje

Φ0,51-2,05 (AWG 24-12)
CE, RoHS