Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:19

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-dinb27620-naszyne-din-27-6v-2a-p-14038.html



Zasilacz buforowy DINB27620 naszynę DIN 27,6V 2A

Cena brutto	**189,42 zł**
Cena netto	**154,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15224**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Cechy produktu

- bezprzerwowe zasilanie 27,6V/2A + 0,2A prąd ładowania akumulatora
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 88%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciemi odwrotnym podłączeniem
- montaż na szynie DIN
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
    1. przeciwzwarciowe SCP
    2. przepięciowe
    3. przeciążeniowe OLP

Specyfikacja

Zasilanie:	90÷264V
Pobór prądu:	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza:	60W max.
Sprawność:	88%
Napięcie wyjściowe:	23V÷ 27,6V DC – praca buforowa 20V÷ 27,6V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy:	2A + 0,2A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia:	100mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	0,2A max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	F2 – bezpiecznik topikowy (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<20V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy:	tak - diody LED
Bezpiecznik F1:	T 3,15A / 250V
Bezpiecznik F2:	F 3,15A / 250V
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, temperatura : -10°C do +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary:	122 x 93 x 50 (WxHxD) mm (+/- 2)
Mocowanie:	Na szynie DIN TH35
Waga netto/brutto:	0,37 kg / 0,45 kg
Obudowa:	ABS, RAL9003, biały

Złącza:	Φ0,51-2,05 (AWG 24-12)
Deklaracje	CE, RoHS