Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-hermetyczny-ip67-13-8v-3a-0-3a-p-24728.html



Zasilacz buforowy hermetyczny IP67 13,8V 3A+0,3A

Cena brutto	**138,99 zł**
Cena netto	**113,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27365**
Producent	**Brak**

Opis produktu

PSCLB13830 - Impulsowy zasilacz buforowy, dedykowany do urządzeń wymagających stabilnego napięcia 12V. Zasilacz wyposażony został w dwie linie, dzięki czemu może zasilać urządzenia z wydajnością prądową I=3A oraz ładować akumulator prądem 0.3A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Możliwa jest dzięki temu nieprzerwana i stabilna praca systemu zasilanego przez urządzenie. Należy jednak pamiętać, że w czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki oraz akumulator nie może przekraczać 3.3 A. Przewód zakończony został wtyczką DC5.5/2.1.

Jako charakterystyczne elementy zasilacza wymienić można:

Sprawność na poziomie 85%
Możliwość zasilania oraz jednoczesnego ładowania akumulatora
Prac buforowa - natychmiastowe przełączenie pomiędzy zasilaniem sieciowym a akumulatorowym
Maksymalny prąd wyjściowy: I = 3A + 0,3 A ładowanie akumulatora
Standardowy wtyk DC 5.5/2.1 mm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 150% - 200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe: wejście AC
Szeroki zakres napięcia zasilania: 90 - 264 V AC
Parametry techniczne:
Napięcie zasilania 90 - 264 V AC
Napięcie wyjściowe 13,8 V DC
Prąd wyjściowy (max) 3 A + 0.3 A ładowanie akumulatora
Moc zasilacza (max) 45 W
Złącze DS 5.5/2.1 mm
Sprawność 85%
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP) TAK
Temperatura pracy -20...+60 °C
Obudowa Plastikowa
Wymiary 178 x 56 x 34 mm
Waga 0.5 kg