

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-hermetyczny-ip67-13-8v-3a-0-3a-p-24728.html>

## Zasilacz buforowy hermetyczny IP67 13,8V 3A+0,3A

Cena brutto	<b>138,99 zł</b>
Cena netto	<b>113,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27365</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

PSCLB13830 - Impulsowy zasilacz buforowy, dedykowany do urządzeń wymagających stabilnego napięcia 12V. Zasilacz wyposażony został w dwie linie, dzięki czemu może zasilać urządzenia z wydajnością prądową  $I=3A$  oraz ładować akumulator prądem 0.3A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Możliwa jest dzięki temu nieprzerwana i stabilna praca systemu zasilanego przez urządzenie. Należy jednak pamiętać, że w czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki oraz akumulator nie może przekraczać 3.3 A. Przewód zakończony został wtyczką DC5.5/2.1.

Jako charakterystyczne elementy zasilacza wymienić można:

Sprawność na poziomie 85%

Możliwość zasilania oraz jednoczesnego ładowania akumulatora

Prac buforowa - natychmiastowe przełączenie pomiędzy zasilaniem sieciowym a akumulatorowym

Maksymalny prąd wyjściowy:  $I = 3A + 0,3 A$  ładowanie akumulatora

Standardowy wtyk DC 5.5/2.1 mm

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP: bezpiecznik topikowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 150% - 200% mocy zasilacza, automatyczny powrót

Zabezpieczenie przepięciowe: wejście AC

Szeroki zakres napięcia zasilania: 90 - 264 V AC

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania 90 - 264 V AC

Napięcie wyjściowe 13,8 V DC

Prąd wyjściowy (max) 3 A + 0.3 A ładowanie akumulatora

Moc zasilacza (max) 45 W

Złącze DS 5.5/2.1 mm

Sprawność 85%

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) TAK

Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP) TAK

Temperatura pracy -20...+60 °C

Obudowa Plastikowa

Wymiary 178 x 56 x 34 mm

Waga 0.5 kg