Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsb5512c-13-8v-17ah-p-4911.html



Zasilacz buforowy impulsowy HPSB5512C 13,8V 17Ah

Cena brutto	**327,19 zł**
Cena netto	**266,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**05124**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE
Typ zasilacza: A (EPS - External Power Source)
Zasilanie: 176÷264V AC 50Hz
Pobór prądu: 0,78A@230VAC max.
Moc zasilacza: 76W max.
Sprawność: 80%
Napięcie wyjściowe: 13,8V DC – praca buforowa
9,5V÷13,8V DC – praca bateryjna
Prąd wyjściowy tAMB<30°C: 5A + 0,5A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1
Prąd wyjściowy tAMB=40°C: 3,3A + 0,5A ładowanie akumulatora - patrz wykres 1
Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12÷14VDC
Napięcie tętnienia: 120mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora: 0,5A max. @ 17Ah (± 5%)
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP: Elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora
SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia bezpiecznik polimerowy
Zabezpieczenie przepięciowe warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >16V (przywracane automatycznie)
Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym rozładowaniem UVP: U<9,5 V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora
Zabezpieczenie antysabotażowe:
- TAMPER wyjście sygnalizujące
otwarcie obudowy zasilacza
- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta),
0,5A@50V DC (max.)
Optyczna sygnalizacja pracy: Tak - diody LED
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC
Obudowa: Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003
Wymiary: 280 x 292 x 80+8 [mm] (WxHxD)
Waga netto/brutto: 2,1 / 2,3 kg
Miejsce na akumulator: 17Ah/12V (SLA) max.
180x120x75mm (WxHxD) max
Zamykanie: Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka)
Deklaracje, gwarancja CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji
Uwagi: Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu
prowadzenia okablowania.
Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne.
Złącza: zasilanie: Φ0,63÷2,5,
wyjścia akumulatora: 6,3F-2,5.