Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsg2-12v20a-e-13-8v-p-28327.html



# Zasilacz buforowy impulsowy HPSG2-12V20A-E 13,8V

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **819,20 zł** |
| Cena netto | **666,02 zł** |
| Numer katalogowy | **31478** |
| Kod producenta | **HPSG2-12V20A-E** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 200 - 240 V AC |
| Wyjście zasilania | 20 A / 13.8 V DC / 276 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)<br>funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora |
| Zgodność z normami | Norma alarmowa EN50131, Stopień 1÷2<br>Norma kontroli dostępu EN60839-11 |
| Prąd ładowania akumulatora | 2A/4A/8A |
| Rekomendowany akumulator | 1 x 65Ah<br>Miejsce na akumulator: 450 x 190 x 168 [+/-2 mm] |
| Sprawność | 87% |
| Wymiary | 460 x 390 x 173 [+/-2 mm]<br>dystans od podłoża: 14 mm |
| Zabezpieczenia | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy |
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego | EPS – awaria sieci AC<br>APS – awaria akumulatora |
| Zamykanie | skręcana (możliwość montażu zamka) |
| Montaż | natynkowy |

| | |
|---|---|
| Sygnalizacja | sygnalizacja optyczna LED |
| Wykonanie | blacha DC01, 1mm, RAL9003 (biały), metalowa |
| Stopień ochrony EN60529 | IP 20 |
| Gwarancja | 2 lata |