Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 14:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsg2-24v3a-b-27-6v-p-28329.html



# Zasilacz buforowy impulsowy HPSG2-24V3A-B 27,6V

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **325,96 zł** |
| Cena netto | **265,01 zł** |
| Numer katalogowy | **31480** |
| Kod producenta | **HPSG2-24V3A-B** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 200 - 240 V AC |
| Wyjście zasilania | 3.5 A / 27.6 V DC / 96 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)<br>funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora |
| Zgodność z normami | Norma alarmowa EN50131, Stopień 1÷2<br>Norma kontroli dostępu EN60839-11 |
| Prąd ładowania akumulatora | 0.5A/1A |
| Rekomendowany akumulator | 2 x 7Ah<br>Miejsce na akumulator: 250 x 172 x 100 [+/-2 mm] |
| Sprawność | 89% |
| Wymiary | 300 x 300 x 105 [+/-2 mm]<br>dystans od podłoża: 8 mm |
| Zabezpieczenia | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy |
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego | EPS – awaria sieci AC<br>APS – awaria akumulatora |
| Zamykanie | skręcana (możliwość montażu zamka) |
| Montaż | natynkowy |

| | |
|---|---|
| Sygnalizacja | sygnalizacja optyczna LED |
| Wykonanie | blacha DC01, 0.7mm, RAL9003 (biały), metalowa |
| Stopień ochrony EN60529 | IP 20 |
| Gwarancja | 2 lata |