Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsg2-24v5a-c-2x17ah-p-26129.html



# Zasilacz buforowy impulsowy HPSG2-24V5A-C 2x17Ah

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **541,21 zł** |
| Cena netto | **440,01 zł** |
| Numer katalogowy | **29014** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

# HPSG2 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 200 - 240 V AC |
| Wyjście zasilania | 5 A / 27.6 V DC (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)<br>funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora |
| Zgodność z normami | Norma alarmowa EN50131, Stopień 1÷2<br>Norma kontroli dostępu EN60839-11 |
| Prąd ładowania akumulatora | 1A/2A |
| Rekomendowany akumulator | 2 x 17Ah<br>Miejsce na akumulator: 325 x 178 x 168 [+/-2 mm] |
| Sprawność | 89% |
| Wymiary | 330 x 380 x 173 [+/-2 mm]<br>dystans od podłoża: 14 mm |
| Zabezpieczenia | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy |
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego | EPS – awaria sieci AC<br>APS – awaria akumulatora |
| Zamykanie | skręcana (możliwość montażu zamka) |
| Montaż | natynkowy |
| Sygnalizacja | sygnalizacja optyczna LED |
| Wykonanie | blacha DC01, 1mm, RAL9003 (biały), metalowa |
| Stopień szczelności | IP 20 |
| Gwarancja | 2 lata |