

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsg3-24v2a-c-lcd-p-28389.html>

## Zasilacz buforowy impulsowy HPSG3-24V2A-C-LCD

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 783,55 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>1 450,04 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>31544</b>             |
| Kod producenta   | <b>HPSG3-24V2A-C-LCD</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>              |

### Opis produktu

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Zasilanie                          | 200 - 240 V AC  |
| Wyjście zasilania                  | 2.5 A / 27.6 V DC / 69 W (sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem)<br>1.4 A / 27.6 V DC - GRADE 1÷2<br>0.5 A / 27.6 V DC - GRADE 3<br>funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora |
| Zgodność z normami                 | Norma alarmowa EN50131-6, Stopień 1÷3<br>Norma kontroli dostępu EN60839-11  |
| Prąd ładowania akumulatora         | 0.8A  |
| Rekomendowany akumulator           | 2 x 7Ah / 2 x 17Ah  |
| Pobór prądu przez układy zasilacza | 55mA max.   |
| Sprawność                          | 83%   |
| Wymiary                            | 314 x 408 x 190 [ +/-2 mm]  |
| Zabezpieczenia                     | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otwarcie obudowy, tamper - oderwanie od ściany   |
| Wyjścia techniczne typu OC         | EPS - awaria sieci AC<br>PSU - awaria zasilacza<br>APS - awaria akumulatora   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Wejścia techniczne | EXT IN - awaria zewnętrzna   |
| Zamykanie          | skręcana   |
| Montaż             | natynkowy  |
| Sygnalizacja       | wyświetlacz LCD  |
| Gwarancja          | 3 lata   |
| Uwagi              | - możliwość zdalnego monitoringu przez sieć LAN, RS485 (wymagane odpowiednie moduły) |