

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-psb-12v10a-13-8v-10a-p-24749.html>

## Zasilacz buforowy PSB-12V10A 13,8V 10A



Cena brutto	<b>250,93 zł</b>
Cena netto	<b>204,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27395</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

PSB-12V10A - Impulsowy zasilacz buforowy, dedykowany do zasilania urządzeń 12 V DC, których pobór prądu nie przekracza 10 A. PSB-12V10A jest zasilaczem uniwersalnym i znajduje zastosowanie w rozwiązaniach systemów CCTV, SSWiN, KD, wideodomofonów i nie tylko. Do elementów wyróżniających zasilacza można zaliczyć:

- Modułowa konstrukcja - dedykowany do zabudowy
- Zakres napięcia zasilania: 200 - 240 V AC
- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego: 13.5 - 14.4 V DC
- Wysoka sprawność na poziomie 87%
- Możliwość wyboru prądu ładowania akumulatora: ( 1 A / 4 A )
- Optyczna sygnalizacja pracy + wejście na zewnętrzną sygnalizację optyczną

Sumaryczna wydajność prądowa zasilacza wynosi 10 A. Co oznacza, że w zależności od ustawionego prądu ładowania akumulatora, max. prąd wyjściowy będzie różny:

- Prąd ładowania: 1 A / prąd wyjściowy: 9 A
- Prąd ładowania: 4 A / prąd wyjściowy: 6 A

## Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania 200 - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe 13.5 - 14.4 V DC
- Prąd wyjściowy (max) 10 A
- Moc zasilacza (max) 138 W
- Sprawność 87 %
- Prąd ładowania akumulatora 1 A / 4 A
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) TAK
- Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP) TAK
- Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP) TAK
- Zabezpieczenie przepięciowe TAK
- Ochrona akumulatora przed rozładowaniem (UVP) TAK
- Ochrona akumulatora przed zwarcie (SCP) TAK
- Ochrona akumulatora przed odwrotnym podłączeniem TAK
- Kontrola procesu ładowania akumulatora TAK
- Sygnalizacja pracy Diada LED
- Klasa środowiskowa II
-



---

Temperatura pracy -10...+40 °C

•

Wymiary 199 x 110 x 50 mm

•

Waga 0.67 kg

•

Gwarancja producenta 24 miesiące od daty produkcji