Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-psb-12v7a-13-8v-7a-p-24756.html



Zasilacz buforowy PSB-12V7A 13,8V 7A

Cena brutto	**153,75 zł**
Cena netto	**125,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27405**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zasilacz buforowy, impulsowy PSB-12V7A do CCTV - PULSAR

Zasilacz buforowy, impulsowy PSB-12V7A jest przeznaczony do zasilania CCTV, a także innych urządzeń, które wymagają stabilizowanego, nieprzerwanego napięcia o wartości 12V DC (+/-15%). Napięcie U=13,8V DC dostarczane jest przez urządzenie o wydajności prądowej:

Prąd wyjściowy 6A+ 1A ładowanie akumulatora

Prąd wyjściowy 5A+ 2A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 7A

Ewentualny zanik napięcia sieciowego powoduje natychmiastowe przełączenie na zasilanie z akumulatora. Produkt został wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przepięciowe, a także nadnapięciowe.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: ~ 200 – 240 V; 1 A; 50/60 Hz
-

Moc zasilacza: 97W max.

- Sprawność: 87%
- Napięcie wyjściowe:
  - 11V ÷ 13,8VDC – praca buforowa
  - 9,5V ÷13,8V DC – praca bateryjna
- Prąd wyjściowy:
  - tAMB<30°C:
    - 6A + 1A ładowanie akumulatora
    - 5A + 2A ładowanie akumulatora
  - tAMB=40°C:
    - 4,9A + 1A ładowanie akumulatora
    - 3,9A + 2A ładowanie akumulatora
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 13,5 – 14,4 V DC
- Napięcie tętnienia: 100mV p-p max.
- Prąd ładowania akumulatora: 1A lub 2A max.
- Zabezpieczenie: OLP, OVP, SCP, UVP
- Optyczna sygnalizacja pracy: Diody LED
- Wymiary: 159 x 98 x42 [±2mm]

- Waga netto/brutto: 0,41/0,45 kg
- Dodatkowe akcesoria: Przewody akumulatorowe 6,3F – 45cm, nasuwki kątowe ML062