

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-psb-12v7a-13-8v-7a-p-24756.html>

## Zasilacz buforowy PSB-12V7A 13,8V 7A



Cena brutto	<b>153,75 zł</b>
Cena netto	<b>125,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27405</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Zasilacz buforowy, impulsowy PSB-12V7A do CCTV - PULSAR

Zasilacz buforowy, impulsowy PSB-12V7A jest przeznaczony do zasilania CCTV, a także innych urządzeń, które wymagają stabilizowanego, nieprzerwanego napięcia o wartości 12V DC (+/-15%). Napięcie  $U=13,8V$  DC dostarczane jest przez urządzenie o wydajności prądowej:

Prąd wyjściowy 6A+ 1A ładowanie akumulatora

Prąd wyjściowy 5A+ 2A ładowanie akumulatora

Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 7A

Ewentualny zanik napięcia sieciowego powoduje natychmiastowe przełączenie na zasilanie z akumulatora. Produkt został wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarcowe, przepięciowe, a także nadnapięciowe.

#### Parametry techniczne:

- Zasilanie: ~ 200 - 240 V; 1 A; 50/60 Hz
-

Moc zasilacza: 97W max.

•

Sprawność: 87%

•

Napięcie wyjściowe:

◦

11V ÷ 13,8VDC - praca buforowa

◦

9,5V ÷ 13,8V DC - praca bateryjna

•

Prąd wyjściowy:

◦

tAMB<30°C:

▪

6A + 1A ładowanie akumulatora

▪

5A + 2A ładowanie akumulatora

◦

tAMB=40°C:

▪

4,9A + 1A ładowanie akumulatora

▪

3,9A + 2A ładowanie akumulatora

•

Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 13,5 - 14,4 V DC

•

Napięcie tętnienia: 100mV p-p max.

•

Prąd ładowania akumulatora: 1A lub 2A max.

•

Zabezpieczenie: OLP, OVP, SCP, UVP

•

Optyczna sygnalizacja pracy: Diody LED

•

Wymiary: 159 x 98 x42 [±2mm]



---

- 

Waga netto/brutto: 0,41/0,45 kg

- 

Dodatkowe akcesoria: Przewody akumulatorowe 6,3F - 45cm, nasuwki kątowe ML062