Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-zewnetrzny-sps24060g-1-5a-27-6v-p-12923.html



Zasilacz buforowy zewnętrzny SPS24060G 1,5A /27,6V

Cena brutto	**1 517,82 zł**
Cena netto	**1 234,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13922**
Producent	**Inim PPOŻ**

Opis produktu

Autonomiczny zasilacz zewnetrzny z trzema niezaleznymi wyjsciami, ?acznie 1,5A /27,6VDC (na 2 akumulatory 12VDC/7Ah) Mozliwosc pod?aczenia w magistrale BUS wyprowadzona z central adresowalnej: SmartLine, SmartLight, SmartLoop; z panelem przednim obs?ugi wyposazonym w wyswietlacz LCD, przyciski obs?ugi manualnej oraz diody LED.

MODELE	**SPS24060G**	**SPS24160G**	
Napięcie zasilające sieciowe	230 VAC (-15% / 10%) 50/60 Hz		
Maksymalny pobór prądu 230VAC	0.5 A	1.1 A	
Napięcie wyjść zasilających DC	27.6 VDC		
Maksymalny prąd wyjściowy	2.1 A	5.2 A	
Imax. a	1.5 A	4 A	
Imax. b	1.5 A	4 A	
Maksymalny prąd wyjściowy przy braku zasilania sieciowego	1.5 A	4 A	
Maksymalny prąd zasilający urządzenia zewnętrzne	1.46 A	3.96 A	
Maksymalny prąd ładowania baterii	0.6 A	1.2 A	
Minimalna wartość prądu (Imin)	40 mA		
Akumulatory VRLA 2 x 12VDC, 2 x 12 V/7 Ah YUASA NP-12 FR lub równoważne	7 Ah	17 Ah	
Klasa palności	UL94-V2 lub wyższa		
Maksymalna wewnętrzna rezystancja baterii (Ri max)	2.7 Ohm	1 Ohm	
Zakres napięć zasilających na wyjściach DC	od 18 do 27.6V		
Napięcie odcięcia baterii akumulatorów	19VDC		
Wewnętrzny bezpiecznik topikowy	T 3.15A 250V		
Maksymalny współczynnik tętnień na wyjściach	1%		
Zakres temperatur pracy	od -5°C do 40°C		
Klasa izolacji	I		
Klasa odporności (EN 60529)	IP 30		
Wymiary	325 x 325 x 80 mm	497 x 380 x 87 mm	
Masa	2.8 kg	6 kg	

Ilość wyjść zasilających	3	