

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-zewnetrzny-sps24060s-1-5a-27-6v-p-12921.html>



## Zasilacz buforowy zewnętrzny SPS24060S 1,5A /27,6V

Cena brutto	<b>1 012,29 zł</b>
Cena netto	<b>823,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13920</b>
Producent	<b>Inim PPOŻ</b>

### Opis produktu

MODELE	SPS24160S	SPS24060S
Napięcie zasilające sieciowe	230 VAC (-15% / 10%) 50/60 Hz	
Maksymalny pobór prądu 230VAC	0.5 A	1.1 A
Napięcie wyjść zasilających DC	27.6 VDC	
Maksymalny prąd wyjściowy	2.1 A	5.2 A
Imax. a	1.5 A	4 A
Imax. b	1.5 A	4 A
Maksymalny prąd wyjściowy przy braku zasilania sieciowego	1.5 A	4 A
Maksymalny prąd zasilający urządzenia zewnętrzne	1.47 A	3.97 A
Maksymalny prąd ładowania baterii	0.6 A	1.2 A
Minimalna wartość prądu (Imin)	30 mA	
Akumulatory VRLA 2 x 12VDC, 2 x 12 V/7 Ah YUASA NP-12 FR lub równoważne	7 Ah	17 Ah
Klasa palności	UL94-V2 lub wyższa	
Maksymalna wewnętrzna rezystancja baterii (Ri max)	2.7 Ohm	1 Ohm
Zakres napięć zasilających na wyjściach DC	od 18 do 27.6V	
Napięcie odcięcia baterii akumulatorów	19VDC	
Wewnętrzny bezpiecznik topikowy	T 3.15A 250V	
Maksymalny współczynnik tętnień na wyjściach	1%	
Zakres temperatur pracy	od -5°C do 40°C	
Klasa izolacji	I	
Klasa odporności (EN 60529)	IP 30	
Wymiary	325 x 325 x 80 mm	497 x 380 x 87 mm
Masa	2.8 kg	6 kg
Ilość wyjść zasilających	1 (2 równoległe)	