Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-zewnetrzny-sps24060s-1-5a-27-6v-p-12921.html



# Zasilacz buforowy zewnętrzny SPS24060S 1,5A /27,6V

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 012,29 zł** |
| Cena netto | **823,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13920** |
| Producent | **Inim PPOŻ** |

## Opis produktu

| MODELE | SPS24160S | SPS24060S | |
|---|---|---|---|
| Napięcie zasilające sieciowe | 230 VAC (-15% / 10%) 50/60 Hz | | |
| Maksymalny pobór prądu 230VAC | 0.5 A | 1.1 A | |
| Napięcie wyjść zasilających DC | 27.6 VDC | | |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 2.1 A | 5.2 A | |
| Imax. a | 1.5 A | 4 A | |
| Imax. b | 1.5 A | 4 A | |
| Maksymalny prąd wyjściowy przy braku zasilania sieciowego | 1.5 A | 4 A | |
| Maksymalny prąd zasilający urządzenia zewnętrzne | 1.47 A | 3.97 A | |
| Maksymalny prąd ładowania baterii | 0.6 A | 1.2 A | |
| Minimalna wartość prądu (Imin) | 30 mA | | |
| Akumulatory VRLA 2 x 12VDC, 2 x 12 V/7 Ah YUASA NP-12 FR lub równoważne | 7 Ah | 17 Ah | |
| Klasa palności | UL94-V2 lub wyższa | | |
| Maksymalna wewnętrzna rezystancja baterii (Ri max) | 2.7 Ohm | 1 Ohm | |
| Zakres napięć zasilających na wyjściach DC | od 18 do 27.6V | | |
| Napięcie odcięcia baterii akumulatorów | 19VDC | | |
| Wewnętrzny bezpiecznik topikowy | T 3.15A 250V | | |
| Maksymalny współczynnik tętnień na wyjściach | 1% | | |
| Zakres temperatur pracy | od -5°C do 40°C | | |
| Klasa izolacji | I | | |
| Klasa odporności (EN 60529) | IP 30 | | |
| Wymiary | 325 x 325 x 80 mm | 497 x 380 x 87 mm | |
| Masa | 2.8 kg | 6 kg | |
| Ilość wyjść zasilających | 1 (2 równoległe) | | |