Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-zewnetrzny-sps24160g-4a-27-6vdc-p-12924.html



Zasilacz buforowy zewnętrzny SPS24160G 4A/ 27,6VDC

Cena brutto	**1 880,67 zł**
Cena netto	**1 529,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13923**
Producent	**Inim PPOŻ**

Opis produktu

Autonomiczny zasilacz zewnetrzny z trzema niezaleznymi

wyjsciami, ?acznie 4A/ 27,6VDC (na 2 akumulatory

12VDC/17Ah) w?aczany w magistrale BUS wyprowadzona

z centrali : SmartLine, SmartLight, SmartLoop; z panelem

przednim obs?ugi wyposazonym w wyswietlacz LCD,

przyciski obs?ugi manualnej oraz diody LED.

MODELE	SPS24060G	SPS24160G
Napi?cie zasilaj?ce sieciowe	230 VAC (-15% / 10%) 50/60 Hz	
Maksymalny pobór pr?du 230VAC	0.5 A	1.1 A
Napi?cie wyj?? zasilaj?cych DC	27.6 VDC	
Maksymalny pr?d wyj?ciowy	2.1 A	5.2 A
Imax. a	1.5 A	4 A
Imax. b	1.5 A	4 A
Maksymalny pr?d wyj?ciowy przy braku zasilania sieciowego	1.5 A	4 A
Maksymalny pr?d zasilaj?cy urz?dzenia zewn?trzne	1.46 A	3.96 A
Maksymalny pr?d ?adowania baterii	0.6 A	1.2 A
Minimalna warto?? pr?du (Imin)	40 mA	
Akumulatory VRLA 2 x 12VDC, 2 x 12 V/7 Ah YUASA NP-12 FR lub równowa?ne	7 Ah	17 Ah
Klasa palno?ci	UL94-V2 lub wy?sza	
Maksymalna wewn?trzna rezystancja baterii (Ri max)	2.7 Ohm	1 Ohm
Zakres napi?? zasilaj?cych na wyj?ciach DC	od 18 do 27.6V	
Napi?cie odci?cia baterii akumulatorów	19VDC	
Wewn?trzny bezpiecznik topikowy	T 3.15A 250V	
Maksymalny wspó?czynnik t?tnie? na wyj?ciach	1%	
Zakres temperatur pracy	od -5°C do 40°C	
Klasa izolacji	I	
Klasa odporno?ci (EN 60529)	IP 30	
Wymiary	325 x 325 x 80 mm	497 x 380 x 87 mm
Masa	2.8 kg	6 kg
Ilo?? wyj?? zasilaj?cych	3	