Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 02:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-zewnetrzny-sps24160s-4a-27-6vdc-p-12922.html



Zasilacz buforowy zewnętrzny SPS24160S 4A /27,6VDC

Cena brutto	**1 446,48 zł**
Cena netto	**1 176,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13921**
Producent	**Inim PPOŻ**

Opis produktu

MODELE	**SPS24060S**	**SPS24160S**	
Napięcie zasilające sieciowe	230 VAC (-15% / 10%) 50/60 Hz		
Maksymalny pobór prądu 230VAC	0.5 A	1.1 A	
Napięcie wyjść zasilających DC	27.6 VDC		
Maksymalny prąd wyjściowy	2.1 A	5.2 A	
Imax. a	1.5 A	4 A	
Imax. b	1.5 A	4 A	
Maksymalny prąd wyjściowy przy braku zasilania sieciowego	1.5 A	4 A	
Maksymalny prąd zasilający urządzenia zewnętrzne	1.47 A	3.97 A	
Maksymalny prąd ładowania baterii	0.6 A	1.2 A	
Minimalna wartość prądu (Imin)	30 mA		
Akumulatory VRLA 2 x 12VDC, 2 x 12 V/7 Ah YUASA NP-12 FR lub równoważne	7 Ah	17 Ah	
Klasa palności	UL94-V2 lub wyższa		
Maksymalna wewnętrzna rezystancja baterii (Ri max)	2.7 Ohm	1 Ohm	
Zakres napięć zasilających na wyjściach DC	od 18 do 27.6V		
Napięcie odcięcia baterii akumulatorów	19VDC		
Wewnętrzny bezpiecznik topikowy	T 3.15A 250V		
Maksymalny współczynnik tętnień na wyjściach	1%		
Zakres temperatur pracy	od -5°C do 40°C		
Klasa izolacji	I		
Klasa odporności (EN 60529)	IP 30		
Wymiary	325 x 325 x 80 mm	497 x 380 x 87 mm	
Masa	2.8 kg	6 kg	
Ilość wyjść zasilających	1 (2 równoległe)		