Dane aktualne na dzień: 07-05-2026 05:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-hermetyczny-gpv-35-12-12v-3-0a-36w-p-21989.html

Zasilacz hermetyczny GPV-35-12 12V 3,0A 36W

Cena brutto	**62,73 zł**
Cena netto	**51,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24172**

Opis produktu

■ **Cechy:**

•Zasilacz stałonapięciowy

•Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego

•Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe

•Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza

•Testowany pod pełnym obciążeniem

•II klasa ochronnoii, 2 klasa mocy wg UL1310

•Stopień ochrony IP67

Napięcie znamionowe wyjściowe (V)	12V
Prąd wyjściowy (A)	3A
Zakres prądu wyjściowego(A)	0 ÷ 3
Moc wyjściowa (W)	36W
Stabilizacja UWY w zależności od zmian UWE	+/-1%
Stabilizacja UWY w zależności od zmian IWY	+/-2%
Tolerancja	+/-3%
Tętnienia i szumy (max.)	100mVp-P
Czas ustalania, narastania	1000ms, 250ms / 230VAC; 5000ms, 250ms / 115VAC pod pełnym obciążeniem
Czas podtrzymania	20ms / 230VAC, 24ms / 115VAC pod pełnym obciążeniem
Zakres wartości napięcia wejściowego	90 ÷ 264VAC; 127 ÷ 370VDC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz
Sprawność	82%
Prąd AC	0.75A/115VAC, 0.35A / 230VAC
Prąd rozruchowy	70A / 230VAC, 35A / 115VAC
Prąd upływu(max.)	0.25mA / 240VAC
Zabezpieczenie nadprądowe	Zakres: 105 ÷ 150% prądu znamionowego Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zabezpieczenie zwarciowe	Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Zabezpieczenie nadnapięciowe	13.5 ÷ 19.2V Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.
Temperatura pracy	-20°C ÷ 70°C (patrz. charakterystyka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia)
Wilgotność pracy	20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji)
Współczynnik temperaturowy	0.03% / °C (0°C ÷ 50°C)
Odporność na wibracje	10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / periodycznie przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z
Normy bezpieczeństwa	Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67
Wytrzymałość izolacji	WE/WY: 3kVAC
Rezystancja izolacji	WE/WY: 100Mohm/500VDC/25°C/70%
Normy emisji EMC	Zgodność z EN55015
Normy odporności EMC	Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
Prąd harmonicznych	Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2
Wymiary	148 x 32 x 28mm (dł. x szer. x wys.)
Masa i opakowanie	0.2kg; 80szt./karton; masa i wymiary kartonu: 17kg; 34.5 x 24 x 26cm
Gwarancja producenta	5 lata