Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-impulsowy-din1220-12v-2a-na-szyne-din-p-9465.html



Zasilacz impulsowy DIN1220 12V 2A na szynę DIN

Cena brutto	**79,95 zł**
Cena netto	**65,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09994**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń wymagających napięcia 12V DC. Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w zakresie od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przepięciowe i przeciążeniowe.

Cechy produktu

- wyjście zasilania 1A/12÷15VDC
- szeroki zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 85%
- sygnalizacja optyczna LED
- montaż na szynie DIN
- zabezpieczenia:
    1. przeciwzwarciowe SCP
    2. przepięciowe
    3. przeciążeniowe OLP

Specyfikacja

Zasilanie:	90÷264V AC
Pobór prądu:	0,15A 230VAC max.
Moc zasilacza:	12W max.
Sprawność:	85%
Napięcie wyjściowe:	12V DC
Prąd wyjściowy	1A
Prąd wyjściowy tAMB<30°C:	1A
Prąd wyjściowy tAMB=40°C:	0,7 A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12V ÷15V DC
Napięcie tętnienia:	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<9,5V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy:	LED – obecność napięcia DC
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, temperatura : -10°C do +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary:	54 x 89 x 65 (WxHxD)
Waga netto/brutto:	0,13kg / 0,17kg
Obudowa:	ABS, RAL7035, jasnoszary
Złącza:	Φ0,63-2,50 (AWG 24-12)
Deklaracje	CE, RoHS