Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-impulsowy-din1230-12v-3a-na-szyne-din-p-9466.html



# Zasilacz impulsowy DIN1230 12V 3A na szynę DIN

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **109,47 zł** |
| Cena netto | **89,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **09995** |
| Producent | **Pulsar** |

## Opis produktu

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń wymagających napięcia 12V DC. Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w zakresie od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przepięciowe i przeciążeniowe.

Cechy produktu

- wyjście zasilania 3A/12÷15VDC
- szeroki zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 87%
- sygnalizacja optyczna LED
- montaż na szynie DIN
- zabezpieczenia:
    1. przeciwzwarciowe SCP
    2. przepięciowe
    3. przeciążeniowe OLP

Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | 90÷264V AC |
| Pobór prądu: | 0,4A 230VAC max. |
| Moc zasilacza: | 36W max. |
| Sprawność: | 87% |
| Napięcie wyjściowe: | 12V DC |
| Prąd wyjściowy | 3A |
| Prąd wyjściowy tAMB<30°C: | 3 A |
| Prąd wyjściowy tAMB=40°C: | 2,1 A |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12V ÷15V DC |
| Napięcie tętnienia: | 100mV p-p max. |
| Zabezpieczenie przed zwarciem SCP | elektroniczne, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przepięciowe | warystor |
| Optyczna sygnalizacja pracy: | LED – obecność napięcia DC |
| Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, temperatura : -10°C do +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji |
| Wymiary: | 107 x 89 x 66 (WxHxD) |
| Waga netto/brutto: | 0,29kg / 0,33kg |
| Obudowa: | ABS, RAL7035, jasnoszary |
| Złącza: | Φ0,63-2,50 (AWG 24-12) |
| Deklaracje | CE, RoHS |