Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-aps-120-550-din4-p-30040.html



Zasilacz impulsowy na szynę DIN APS-120-550-DIN4

Cena brutto	**281,67 zł**
Cena netto	**229,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33295**
Kod producenta	**APS-120-550-DIN4**
Kod EAN	**5902143691846**
Producent	**Brak**

Opis produktu

APS-120-550-DIN4 jest zasilaczem impulsowym w obudowie DIN4 umożliwiającej montaż na szynę TH35. Urządzenie zapewnia napięcie 55V na wyjściu. Najczęściej jest wykorzystywane do zasilania urządzeń IP PoE przykładowo switchy PoE w systemach automatyki i monitoringu.

Całkowita moc zasilacza APS-120-550-DIN4 to 120W jest ona dostępna na złączu śrubowym DC_OUT.

Urządzenie ma możliwość zasilania redundantnego, które możemy zrealizować, używając drugiego modułu o tym samym napięciu, przykładowo SWPS-4-11-DIN4 lub APS-120-550-DIN4.

Zasilacz posiada wskaźnik obciążenia dzięki któremu możemy w łatwy sposób określić pobór mocy urządzenia:

Najważniejsze cechy i funkcje:

- do 120W sumarycznej mocy z zasilacza
- wysoko sprawność modułu >90%
- zasilanie redundantne (zapewnia ciągłość zasilania poprzez drugi moduł)
- czytelna sygnalizacja stanu pracy oraz obciążenia
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- szeroki zakres temperatur pracy

APS-120-550-DIN4 dzięki obudowie DIN4 może zostać zamontowany na szynie TH35. Standaryzowana obudowa zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz łatwiejszą integrację urządzenia w systemach automatyki oraz monitoringu.

Urządzenie posiada stopień ochrony IP20, aby zapewnić ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych oraz kondensacją wilgoci, wymagane jest zastosowanie odpowiedniej obudowy (minimum IP44).

Dane techniczne

Typ zasilacza:	Impulsowy
Napi?cie wyj?ciowe:	55V +/- 2% - dost?pne na z??czu DC_OUT
Pr?d wyj?ciowy - ci?g?y:	2,2A
Moc zasilacza - ci?g?a:	120W
Sprawno??:	95% @120W
Napi?cie wej?ciowe:	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenie wej?cia zasilacza:	Bezpiecznik zw?oczny 3,15A
Zabezpieczenie wyj?cia zasilacza:	Elektroniczne zabezpieczenie przeci??eniowe na poziomie 2,5 A
Zabezpieczenie przed przepi?ciami:	AC_IN, DC_OUT
Sygnalizacja obci??enia:	Wska?nik obci??enia
Zakres temperatur pracy:	-25 ... +65°C
Wymiary (S x W x G):	72 x 90 x 61 mm
Waga:	0,157 kg
Stopie? ochrony:	IP20
Obudowa:	DIN4 / tworzywo / szary, czarny / Zgodna z DIN 43880
Monta?:	Na szynie TH35

Kod EAN:	5902143691846
Kod PKWiU:	26.20.40.0
Kod HS:	8473 30
Kod CN2020:	8473 30 20