Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-impulsowy-psdcsep04124-12v-4x1a-4a-p-14053.html



Zasilacz impulsowy PSDCSEP04124 12V 4x1A 4A

Cena brutto	**730,63 zł**
Cena netto	**594,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15242**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Cechy produktu

- wyjście zasilania 4x 1A/12V DC
- regulacja napięcia wyjściowego 12V÷ 15V DC
- szeroki zakres napięcia zasilania 85÷264V AC
- 4 niezależne, odseparowane galwanicznie wyjścia
- 4 wyjścia niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami 1A
- wysoka sprawność 81%
- zabezpieczenia:
    1. przeciwzwarciowe SCP
    2. nadnapięciowe OVP
    3. przepięciowe
    4. przeciążeniowe OLP

Specyfikacja

Zasilanie	85 ÷ 264V AC
Pobór prądu	1A 230V AC max.
Moc zasilacza	48W max.
Sprawność	81%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy	4x 1A (Σ I = 4A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12V÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	120mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	LISTWA LB4/SEP 4x F 1A bezpiecznik topikowy MODUŁY ZASILACZY
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	17,25 – 20,25V (przywracanie automatyczne)
Bezpieczniki F1÷ F4	F 1A/250V
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C÷40°C Wilgotność względna 20%...90%, bez kondnsacji
Obudowa:	Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003
Wymiary(LxWxH)	205 x 220 x 50+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	2,35/2,55 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy x 2 (z czoła) (możliwość montażu zamka)
Deklaracje	CE, RoHS

Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania - 8mm. Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne.