

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-laboratoryjny-uni-t-udp1306c-p-25289.html>

## Zasilacz laboratoryjny Uni-T UDP1306C

Cena brutto	<b>1 932,28 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 570,96 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>28018</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

Napięcie wyjściowe: 0 ~ 32 V

Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 6 A

Moc wyjściowa: 192 W

Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe:  $<0,01\% + 5 \text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego:  $<0,1\% + 10 \text{ mA}$

Liniowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe:  $<0,01\% + 3 \text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego:  $<0,1\% + 3 \text{ mA}$

Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA

Dokładność pomiaru ( $25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ ):

- Napięcie wyjściowe:  $<0,5\% \text{ odczytu} + 20 \text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego:  $<0,5\% \text{ odczytu} + 10 \text{ mA}$

Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe:  $= <2 \text{ mV rms}$
- Natężenie prądu wyjściowego:  $= <3 \text{ mA rms}$

Opóźnienie narastania napięcia:  $= <100 \text{ ms}$  (10% nastawionej wartości)

Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego:  $\leq 300 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$

Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego:  $\leq 300 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$

#### CECHY OGÓLNE

Porty: USB Host (5 V/2 A), USB, RS-232

3 wyświetlacze 4-cyfrowe w wysokiej rozdzielczości, wyświetlające napięcie i prąd

Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V  $\pm 10\%$ , 50 Hz/60 Hz

Wymiary: 136 x 194 x 327 mm

Waga: 7,5 kg

Akcesoria: Przewód sieciowy, przewód USB