

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ppoz-en54c-5a7-27-6v-5a-2x7ah-p-28422.html>



Zasilacz PPOŻ EN54C-5A7 27,6V/5A/2×7Ah

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 111,94 zł |
| Cena netto | 904,02 zł |
| Numer katalogowy | 31580 |
| Kod producenta | EN54C-5A7 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

| | |
|---|--|
| Zasilanie | 230 V AC |
| Wyjście zasilania | 5 A / 27.6 V DC / 142 W - dla pracy chwilowej – I _{max b} (5min) 4.6 A / 27.6 V DC - dla pracy ciągłej - I _{max a} |
| Zgodność z normami | Norma pożarowa EN54-4 Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10 Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628 Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 5222/2024 |
| Prąd ładowania akumulatora | 0.4A |
| Rekomendowany akumulator | 2 x 7Ah |
| Pobór prądu przez układy zasilacza | 55mA max. |
| Sprawność | 87% |
| Wymiary | 330 x 305 x 82 [±2 mm] dystans od podłoża: 8 mm |
| Zabezpieczenia | SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otwarcie obudowy |
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego | EPS – awaria sieci AC ALARM – awaria zbiorcza |
| Wejścia techniczne | EXTi – awaria zewnętrzna |

| | |
|-------------------------|--|
| Zamykanie | zamek (1xMR027, ten sam kod) |
| Montaż | natynkowy |
| Sygnalizacja | sygnalizacja optyczna LED |
| Wykonanie | blacha DC01, 1mm, RAL3001 (czerwony), metalowa |
| Stopień ochrony EN60529 | IP 30 |
| Gwarancja | 3 lata |