

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-skrzynkowy-ip65-psach04244-24vac-4x1a-p-5098.html>

## Zasilacz skrzynkowy IP65 PSACH04244 24VAC 4x1A

Cena brutto	<b>237,39 zł</b>
Cena netto	<b>193,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>05325</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

Zasilacz AC/AC **PSACH-04244** przeznaczony jest do zasilania urządzeń telewizji przemysłowej (kamery zasilane szerokim zakresem napięć) oraz urządzeń systemów alarmowych które wymagają napięcia AC o wartości 24V o wydajności całkowitej 4A. Zasilacz posiada jedno wyjście techniczne AW (wyjście typu O.C)

Zasilacz posiada **4 wyjścia** które zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi lub PTC (wybierane specjalną zworką dla każdego z wyjść). Istnieje możliwość skokowej regulacji napięcia osobno dla każdego wyjścia. Dostępne są przedziały napięć (23,0÷28,0 V AC lub 25,5÷31,5 V AC). Jest to szczególnie przydatne w instalacjach, w których występują duże spadki napięć na liniach przesyłowych.

Standardowo zasilacz wyposażono w szereg zabezpieczeń, m.in. zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP), zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP) oraz zabezpieczenie termiczne transformatora (OHP). Hermetyczna obudowa o stopniu ochrony IP65 pozwoli na montaż zasilacza w warunkach zewnętrznych. Obudowa posiada dodatkowo styk sabotażowy (możliwość kontroli otwarcia zasilacza przez system alarmowy).

#### Parametry techniczne:

- Moc zasilacza: **100 VA**
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- Napięcia wyjściowe: **23,0÷28,0 V lub 25,5÷31,5 V**
- Prąd wyjściowy: **4A max. (24V) lub 3,7A max. (27V)**
- Ilość wyjść: **4**
- Zabezpieczenie SCP: **4x F 1,0A topikowy lub PTC 1A**
- Zabezpieczenie OLP: **Tak**
- Wyjście techniczne: **O.C, 50mA max.**
- Sygnalizacja opt. LED: **sygnalizacja pracy, awarii**
- Wymiary: **185 x 265 x 95 (WxHxD) [mm]**
- Temperatura pracy: **-10 st.C...+40 st.C**
- Stopień ochrony: **IP 65**