Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-adler-co-sinusups-400w-wm-p-19302.html



Zasilacz UPS Adler CO-SinusUPS-400W-WM

Cena brutto	**610,41 zł**
Cena netto	**496,27 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21181**

Opis produktu

Awaryjne źródło zasilania 12V 230V 400W przeznaczone jest do zasilania urządzeń o napięciu znamionowym 230 VAC i mocy ciągłej do 400W (szczytowa 700W).

Obudowa przystosowana do montażu na ścianie.

Przetwornica sama wykrywa zanik napięcia w sieci i przełącza się na zasilanie z akumulatora a po pojawieniu się napięcia w sieci ponownie przełącza się na sieć i rozpoczyna równoczesne ładowanie akumulatora.

ZASTOSOWANIE:

- pompy centralnego ogrzewania
- pompy indukcyjnych
- pomp w instalacjach kominków
- urządzenia automatyki instalacji z wykorzystaniem konwektorów ciepła
- inne urządzenia o mocy zasilania do 400W (700W w szczycie)

Z uwagi na CZYSTO SINUSOIDALNY przebieg napięcia wyjściowego (zasilającego odbiory) urządzenie zapewnia stabilną pracę odbiorów i brak efektu przegrzewania się odbiorów indukcyjnych takich jak pompy czy wentylatory. Wraz z akumulatorem 12V stanowi kompletne urządzenie gwarantowanego zasilania 230 V.

Przetwornica wyposażona jest w układ zabezpieczenia baterii przed całkowitym rozładowaniem. Układ ten zabezpiecza akumulator przed uszkodzeniem w wyniku całkowitego ponadnormatywnego rozładowania.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

Awaryjny zasilacz sinus UPS 400W 12V
Kable podłączeniowe zakończone oczkami
Kabel sieciowy
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja 2 lata

DANE TECHNICZNE:

CO-sinusUPS-400W

WYJŚCIE
Moc znamionowa: 400W
Zakres napięcia wyjściowego (Bypass): 200-250VAC (±7VAC)
Napięcie wyjściowe (Tryb bateryjny): 220VAC (±10VAC)
Częstotliwość (Tryb bateryjny): 50Hz
Kształt napięcia wyjściowego: Czysty sinus

WEJŚCIE
Zakres napięcia wyjściowego: 155 ÷ 264VAC (±7VAC)
Częstotliwość napięcia wejściowego: 50Hz

AKUMULATORY
Przewody do podłączenia akumulatora: Oczko M5
Prąd ładowania (max.): 6A
Typy oraz pojemność akumulatorów: 12V żelowe / AGM / mokre; 26-100Ah

ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura pracy: 0°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy (względna): 20 ÷ 90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu: < 40dB (1m)

INNE
Wymiary: 246 x205 x 104mm (dł. x wys. x szer.)
Waga i wymiary opakowania: 6kg; 305 x 265 x 180 mm