

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-at-ups1200r-rack-1200va-720w-rack-p-17341.html>

Zasilacz UPS AT-UPS1200R-RACK 1200VA 720W Rack



Cena brutto	1 602,47 zł
Cena netto	1 302,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19007

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS1200R-RACK wyposażony jest w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring zewnętrznej sieci zasilającej oraz gwarantuje nieprzerwany transfer energii dostosowanej do potrzeb każdego z wykorzystywanych urządzeń końcowych. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).

Moc czynna:	720 W
Moc pozorna:	1200 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC \pm 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms

Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none"> • 47 minut @ 100 W, • 20 minut @ 200 W, • 12 minut @ 300 W, • 7 minut @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny regulator napięcia AVR

	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z generatorami • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Interfejs USB
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	13 kg



Wymiary:	440 x 310 x 90 mm RACK 19", 3U
Producent / Marka:	EAST