Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-do-wind-1500va-900w-liftups-1k5-6led-p-19511.html



Zasilacz UPS do wind 1500VA 900W LiftUPS-1k5-6LED

Cena brutto	**1 103,13 zł**
Cena netto	**896,85 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21411**

Opis produktu

Charakterystyka urządzenia
Zaprojektowane do pracy w systemach sterowania wind i przenośników
Umożliwia zjazd do najbliższego piętra i otwarcie drzwi
Zabezpiecza przed zanikami napięcia i przepięciami w obwodach sterowania
Regulowany czas podtrzymania poprzez szeroką możliwość konfiguracji akumulatorów
Akumulatory nie wchodzą w skład zestawu, podłącza się zewnętrznie (5x12V)
Szeroki zakres napięcia wejściowego
Trzy opcje wyświetlaczy: LED 6-punktowy, LED 3-punktowy, LCD
Mikroprocesorowe sterowanie
Inteligentne zarządzanie akumulatorami
Umożliwia pracę i uruchomienie również bez akumulatorów
Pionowy i poziomy montaż(możliwość przełożenia uchwytów montażowych)
Szeroka gama zabezpieczeń

MODEL LiftUPS-1k5-3LED
Moc znamionowa (pozorna/czynna)1500VA/900W
WEJŚCIE Napięcie wejściowe Znamionowe: 230VAC Zakres napięcia wejściowego: 180Vac –289Vac
Częstotliwość napięcia wejściowego 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)
WYJŚCIE Napięcie wyjściowe Praca sieciowa: 230Vac (w zależności od napięcia zasilania)Praca bateryjna: 230Vac +/-10%,
Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)
Kształt napięcia wyjściowego Tryb sieciowy: czysty sinus, Tryb bateryjny: modyfikowany sinus
Czas przełączenia na UPS Sieć -> akumulator: 3-15ms Typ: 5ms
Sprawność Tryb sieciowy: > 98% Tryb bateryjny: >87%
Współczynnik mocy PF0,6
Współpraca z obciążeniami Rezystancyjne, pojemnościowe, prostownikowe
AKUMULATOR Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V(5szt)
Prąd ładowania 1A
Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 60Vdc
Zalecane pojemności12V / 5...9Ah (5szt)
Czas ładowania 6-10h
Napięcie doładowania Pojedynczy akumulator: 14,2Vdc typ , możliwość ustawienia 13,6...15Vdc
Napięcie ładownia buforowe13,6Vdc
Typ ładowania 3-sekcyjna
Sygnalizacja niskiego stanu akumulatora Pojedynczy akumulator: 10,8Vdc typ , możliwość ustawienia 9,6...13Vdc
Wyłączenie przy za niskim stanie naładowania Pojedynczy akumulator: 10,2Vdc typ , możliwość ustawienia 9,6...12Vdc
Zabezpieczenie nadnapięciowe 75 +/-2Vdc
ZABEZPIECZENIA Pełna ochrona Przeciążeniowe, zwarciowe(w trybie bateryjnym), nadnapięciowe, temperaturowe, przed przeładowaniem akumulatora, przed głębokim rozładowaniem
Przeciążenie w trybie sieciowym >110% przez 120sek, >125% przez 60sek, >150% przez 10sek, >200% przez 2sek,
Przeciążenie w trybie bateryjnym>110% przez 60sek, >120% przez 5sek, >150% przez 1sek
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE Wilgotność względna w czasie pracy20~95% RH @ 0~45°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu < 45dB
Poziom IP IP 20
Chłodzenie Wymuszony obieg
WYMIARY I WAGA Waga netto/brutto (kg)1,52 / 1,68 kg
Wymiary szer./gł./wys. (mm)a/b/c205 x 146 x 70 mm